

ASP-200 R Sygnalizator zewnętrzny ABAX 2 SATEL

Producent: SATEL

Cena netto: 441.87 zł

Cena brutto: 543.50 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny **ASP-200 R SATEL**. Urządzenie przeznaczone do optycznego i akustycznego informowania o sytuacjach alarmowych.

Sygnalizator przeznaczone do pracy w ramach **systemu bezprzewodowego ABAX 2 SATEL**. Obsługiwany jest przez kontroler **ACU-220** lub **ACU-280**. Źródło światła w sygnalizatorze stanowią diody LED. Sygnał dźwiękowy generowany jest przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego (wybór 4 sygnałów akustycznych). Oba sygnały mogą być wyzwalane niezależnie.

Sygnalizator **ASP-200** został wyposażony w ochronę sabotażową przed otwarciem i oderwaniem od podłoża. Jego obudowę wykonano z wysokoudarowego poliwęglanu o bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej. Posiada poziomnicę ułatwiającą montaż. Układ elektroniki ASP-200 R zabezpieczony jest przed wpływem czynników atmosferycznych i może pracować w zakresie temperatur od -40°C do +55°C.

ASP-200R zasilany jest odporną na zmienne warunki baterią litowo-chlorkowo-tionylową 3,6 V (ER34615), o pojemności 14,5 Ah. Ponadto opcja ECO (tylko w ABAX 2) umożliwia nawet czterokrotne wydłużenie czasu pracy na baterii.

Właściwości sygnalizatora:

- Typ urządzenia: **sygnalizator zewnętrzny**
- System: **ABAX 2 / ABAX**
- Rodzaj sygnalizacji: **akustyczno-optyczny**
- Zasilanie: **bateria litowo-chlorkowo-tionylową 3,6 V (ER34615)**
- Kolor podświetlenia: **czerwony (R)**
- Zgodność z wymaganiami: **EN 50131 Grade 2**

Parametry techniczne sygnalizatora:

Symbol / Producent	ASP-200 R SATEL
Typ urządzenia	Bezprzewodowy sygnalizator akustyczno-optyczny, zewnętrzny
System	Pracy w systemie bezprzewodowym ABAX 2 / ABAX
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	Do 2000 metrów ABAX 2 (z ACU-220)
Pasma częstotliwości pracy	868,0 ~ 868,6 MHz
Masa	860 g
Zakres temperatur pracy	-40°C ~ +55°C
Wymiary	148 x 254 x 64 mm
Bateria	ER34615 3,6 V / 14,5 Ah
Poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m)	Do 105 dB
Właściwości	• sygnalizacja optyczna i akustyczna wyzwalane niezależnie • sygnalizacja optyczna: diody LED • sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny • wybór jednego z czterech sygnałów akustycznych • zdalne konfigurowanie i aktualizacja oprogramowania