# ASP-215 R Sygnalizator wewnętrzny ABAX 2 SATEL

**Producent**: SATEL
**Cena netto**: 248.78 zł
**Cena brutto**: 306.00 zł

Przejdź do strony produktu



## Opis produktu:

Wewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny **ASP-215 R SATEL**. Urządzenie bezprzewodowe przeznaczone do pracy w ramach nowego systemu bezprzewodowego **ABAX 2 SATEL**. Obsługiwany jest przez kontroler **ACU-220** lub **ACU-280**. Źródło światła w sygnalizatorze stanowią diody LED. Sygnał dźwiękowy generowany jest przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego (wybór 3 sygnałów akustycznych). Oba sygnały mogą być wyzwalane niezależnie.

Sygnalizator **ASP-215** został wyposażony w ochronę sabotażową przed otwarciem i oderwaniem od podłoża. Jego obudowę wykonano z wysokoudarowego poliwęglanu o bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej.

Urządzenie cechuje niski pobór energii. Zasilane jest baterią CR123A 3 V. Ponadto opcja ECO (tylko w ABAX 2) umożliwia nawet czterokrotne wydłużenie czasu pracy na baterii.

## Właściwości sygnalizatora ASP-215 SATEL:

- Typ urządzenia: **sygnalizator wewnętrzny**
- System: **ABAX 2 / ABAX**
- Rodzaj sygnalizacji: **akustyczno-optyczny**
- Zasilanie: **bateria CR123A 3V**
- Kolor podświetlenie: **czerwony (R)**
- Zgodność z wymaganiami: **EN 50131 Grade 2**

## Parametry techniczne sygnalizatora:

| **Symbol / Producent** | **ASP-215 R SATEL** |
|---|---|
| Typ urządzenia | Bezprzewodowy sygnalizator akustyczno-optyczny, wewnętrzny |

| | |
|---|---|
| System | Pracy w systemie bezprzewodowym ABAX 2 / ABAX |
| Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) | Do 2000 metrów ABAX 2 (z ACU-220) |
| Pasmo częstotliwości pracy | 868,0 ~ 868,6 MHz |
| Masa | 180 g |
| Zakres temperatur pracy | -10°C ~ +55°C |
| Wymiary | 87 x 133 x 37 mm |
| Bateria | CR123A 3V |
| Poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m) | Do 105 dB |
| Właściwości | • dwa definiowane sposoby sygnalizacji<br>• sygnalizacja optyczna: diody LED<br>• sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny<br>• wybór jednego z trzech sygnałów akustycznych<br>• zdalne konfigurowanie i aktualizacja oprogramowania<br>• wbudowany czujnik temperatury (pomiar temperatury w zakresie od -10°C do +55°C) |
| Opcja | Dostępny również z szybkami w kolorze niebieskim (ASP-215 BL) i pomarańczowym (ASP-215 O) |