

## **BCS-B-SP2402G-2SFP(II) Switch PoE BCS BASIC 24x PoE, 2x RJ45/SFP**

**Producent:** BCS BASIC

**Cena netto:** 1448.78 zł

**Cena brutto:** 1782.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### **Opis produktu:**

**BCS-B-SP2402G-2SFP-II Switch BCS BASIC.** Urządzenie wyposażone w dwadzieścia cztery porty PoE RJ-45 (IEEE802.3 af/at) oraz dwa porty tzw. UPLINK (SFP/RJ45).

Switch sprawdzi się do budowy sieci instalacji monitoringu CCTV składającej się z 24 kamer IP. Dodatkowe porty są przeznaczone do stworzenia magistrali światłowodowej lub podłączenia np. rejestratora.

BCS-B-SP2402G-2SFP-II posiada cztery tryby pracy:

- Tryb **AI VLAN**, w którym porty 1~24 są odizolowane od portów 24, 25
- Tryb **AI EXTEND**, w którym porty 1~8 obsługują transmisję do 250 metrów (cat5e, cat6) z przepustowością 10 Mbps
- Tryb **QOS**, Quality of Service - priorytetyzacja pakietów wideo
- Tryb **AI PoE**, monitorowanie portów, które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia

### **Podstawowe właściwości BCS-B-SP2402G-2SFP-II:**

- Typ urządzenia: **switch niezarządzalny**
- Porty PoE RJ-45: **24**
- Porty UPLINK RJ-45: **2**
- Porty UPLINK SFP: **2**
- Równoczesna praca gniazd: **nie**
- Budżet mocy: **250 W**
- Budżet mocy na port: **30 W**
- Przepustowość: **8.8 Gbps**
- Prędkość PoE: **10/100 Mb/s**
- Prędkość UPLINK: **10/100/1000 Mb/s**
- Standardy IEEE: **802.3af PoE, 802.3at PoE+**

- Obudowa: **desktop, RACK 1U**

## Parametry techniczne:

<b>Model / Producent</b>	<b>BCS-B-SP2402G-2SFP-II BCS BASIC</b>
Porty	24 × RJ45 PoE 100Mbps + 2 × RJ45&SFP Gigabit
Porty Uplink (MDI/MDIX)	2 × RJ45&SFP Gigabit
Transfer	10/100/1000 Mbps pół-dupleks, pełny dupleks, auto-negocjacja
Standard	IEEE 802.3 af/at
Przekazywanie pakietów	6,55 Mppx
Przepustowość	8,8 Gbps
Maksymalna moc	<ul style="list-style-type: none"><li>• 30W dla pojedynczego portu</li><li>• całkowita moc 250W</li></ul>
Tryby	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tryb AI VLAN, w którym porty 1~24 są odizolowane od portów 25, 26</li><li>• Tryb AI EXTEND, w którym porty 1~8 obsługują transmisję do 250 metrów (cat5e, cat6) z przepustowością 10 Mbps</li><li>• Tryb QOS, Quality of Service - priorytetyzacja pakietów wideo</li><li>• Tryb AI PoE, monitorowanie portów, które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia</li></ul>
Status diody led	<ul style="list-style-type: none"><li>• PWR(stała czerwona): podłączone zasilanie switcha</li><li>• LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie</li><li>• PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE</li></ul>
PoE pin	1,2(+); 3,6(-)
Zasilanie	100~240V AC 50/60Hz
Wymiary	440×180×44mm
Waga	2,4 kg
Warunki pracy	0°~40°C, 10%~90%RH