

## BCS-TQE4500IR3-G Kamera tubowa 4w1, 5Mpx BCS

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 219.51 zł

**Cena brutto:** 270.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Kamera tubowa 5MPx **BCS-TQE4500IR3-G** w szczelnej, metalowej obudowie koloru grafitowego. Wyposażona została obiektyw 3.6 mm oraz promiennik podczerwieni z zasięgiem do 40 metrów (trzy diody IR). BCS-TQE4500IR3 jest uniwersalnym urządzeniem mogącym pracować w jednym z czterech systemów: **HD-CVI, HD-TVI, AHD** lub analogowym CVBS.

### Właściwości kamery BCS:

- Typ urządzenia: **kamera tubowa**
- Standard: **HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG**
- Rozdzielczość: **5MPx (2592x1944)**
- Promiennik IR: **zasięg do 40 metrów**
- Obiektyw: **3.6 mm**
- Funkcje: **D-WDR, Dzień/Noc ICR, AGC, AWB, AES, OSD**
- Standard: **IP66**
- Zasilanie: **12V DC**
- Kolor obudowy: **grafitowy**

### Parametry techniczne kamery kopułowej BCS TQE4500IR3:

<b>Model / Producent</b>	<b>BCS-TQE4500IR3-G</b>
System skanowania	Progressive Scan
System	HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG
Przetwornik	1/2.5" 5Mpx CMOS K03 + FH8538M
Ilość pikseli	2592(H) × 1944(V)

Rozdzielczość	AHD / TVI: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5Mpx(2592×1944)@20fps</li> <li>• 1080P(1920×1080)@25/30fps</li> </ul> AHD / TVI / CVI: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4Mpx(2560×1440)@25/30fps</li> <li>• 1080P(1920×1080)@25/30fps</li> </ul>
Wyjście wideo	Cyfrowe: HDCVI / AHD / TVI / Analogo 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość	Kolor: 0.02Lux @ F1.2 B/W: 0Lux (IR wł.)
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wył.)
Balans Bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Obiektyw	3.6 mm F2.0
Kompensacja tła	DWDR
Migawka	Auto
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	DNR
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 40 metrów
Zasilanie	12V DC (±10%)
Pobór mocy [W]	<10
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C
Waga [kg]	0.5
Wymiary [mm]	187 × 68
Obudowa	Metalowa, grafitowa, IP66