

## BCS-DMQ2503IR3-B(II) Kamera kopułowa 4w1, 5MPx BCS

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 304.88 zł

**Cena brutto:** 375.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Kamera kopułowa **BCS-DMQ2503IR3-B(II)** serii 4w1. Urządzenie wyposażone w przetwornik 1/2.7" 5MPx CMOS FH8538M+IMX335 generujący obraz w rozdzielczości **2592x1944px - 5MPx** dla systemów **AHD** i **HD-TVI**. Po przełączeniu kamery na system HD-CVI rozdzielczość obrazu najwyższej jakości to 4Mpx (2560x1440). Kamera z menu ekranowym OSD oraz stałym obiektywem 2.8 mm.

BCS DMQ2503IR3-II to kamera kopułowa wyposażona w promiennik IR z zasięgiem do 30 metrów oraz w obudowę z klasą szczelności IP66. Promiennik podczerwieni posiada szybę dzieloną z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu. Model BCS-DMQ2501IR3-B(II) wyposażony jest w szereg funkcji, do najważniejszych należy mechaniczny filtr IR (ICR), cyfrowa redukcja szumów DNR oraz funkcje AGC, ATW, AES i inne.

Model BCS DMQ2503IR3 występuje w obudowie w dwóch wersjach kolorystycznych:

- biała: BCS-DMQ2503IR3-B(II)
- grafitowa: BCS-DMQ2503IR3-G (II)

### Właściwości BCS-DMQ2503IR3-B(II):

- Typ urządzenia: **kamera kopułowa**
- Standard: **HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG**
- Rozdzielczość: **5MPx (2592x1944)**
- Promiennik IR: **zasięg do 30 metrów**
- Obiektyw: **2.8 mm**
- Funkcje: **Dzień/Noc ICR, AGC, ATW, AES, BLC, OSD**
- Standard: **IP66**
- Zasilanie: **12V DC**
- Kolor obudowy: **biała**

## Parametry techniczne kamery kopułowej BCS Line:

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                         | <b>BCS-DMQ2503IR3-B(II)</b>                                           |
| System skanowania       | Progressive Scan                                                      |
| System                  | HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG                                          |
| Przetwornik             | 1/2.7" 5Mpx CMOS FH8538M+IMX335                                       |
| Ilość pikseli           | 2592(H) × 1944(V)                                                     |
|                         | AHD / TVI:                                                            |
|                         | • 5Mpx(2592×1944)@12.5/20fps                                          |
|                         | • 4Mpx(2560×1440)@15/25/30fps                                         |
|                         | • 1080P(1920×1080)@25/30fps                                           |
| Rozdzielczość           | AHD / TVI / CVI:                                                      |
|                         | • 4Mpx(2560×1440)@25/30fps                                            |
|                         | • 1080P(1920×1080)@25/30fps                                           |
| Wyjście wideo           | Cyfrowe: HDCVI / AHD / TVI / Analog 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm |
| Czułość                 | B/W: 0Lux (IR wł.)                                                    |
| Stosunek S/N            | > 50dB                                                                |
| Balans Bieli            | (ATW) Auto/ręcznie                                                    |
| Obiektyw                | Stały 2.8mm F2.0                                                      |
| Kompensacja tła         | BLC                                                                   |
| Migawka                 | Auto                                                                  |
| Kontrola wzmocnienia    | (AGC) Auto/ręcznie                                                    |
| Redukcja szumów         | DNR - regulacja                                                       |
| Funkcja dzień/noc       | Mechaniczny filtr ICR                                                 |
| Promiennik podczerwieni | Zasięg do 30 metrów                                                   |
| Zasilanie               | 12V DC (±10%)                                                         |
| Pobór mocy [W]          | <8                                                                    |
| Warunki pracy           | -30°C ~ +60°C                                                         |
| Waga [kg]               | 0.25                                                                  |
| Wymiary [mm]            | 80 × 94                                                               |
| Obudowa                 | Metalowa, biała, IP66                                                 |