

## CDV-1024MA(DC) Monitor kolorowy HD 10", obsługa dwóch wejść COMMAX

**Producent:** Commax

**Cena netto:** 1300.00 zł

**Cena brutto:** 1599.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

**CDV-1024MA(DC)** to monitor firmy **Commax** o bardzo dobrej jakości wykonania i doskonałej skuteczności pracy. Urządzenie bez problemu, z odpowiednią ostrością przekazuje obraz, a dodatkowe ustawienia jaskrawości i kontrastu pozwalają na spersonalizowaną kalibrację pracy monitora.

Monitor posiada **ekran kolorowy TFT-LCD 10 cali**. Pracuje w wysokiej rozdzielczości High Definition **1280 × 720 pikseli** i przeznaczony jest do pracy w systemach analogowych. Zaopatrzone go w **przyciski dotykowe** oraz dwie znaczące funkcje — **interkomu**, która umożliwi komunikację pomiędzy innymi urządzeniami w naszym systemie oraz funkcję **otwierania bramy**, która możliwa będzie po dołączeniu dodatkowego modułu. Istotną nowością są dwa dodatkowe wejścia przeznaczone do podłączenia kamer CCTV. Model obsługuje kamery w maksymalnej rozdzielczości 720p.

### CHARAKTERYSTYKA MONITORA GŁOSNOMÓWIĄCEGO CDV-1024MA(DC) COMMAX

- **Możliwość podłączenia dodatkowego monitora i dwóch kamer CCTV**
- **Posiada ekran dotykowy**
- Instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- Paging pomiędzy stacjami
- Czytnik kart microSD — zapis zdjęć i filmów
- Funkcja interkomu (monitor-monitor, selektywny)
- **Funkcja otwierania bramy** — opcja
- Regulacja kontrastu i jaskrawości obrazu
- Regulacja głośności wywołania (wyciszenie)
- **Współpraca z kamerami HD 720p i czteroprzewodowymi kamerami analogowymi**

## DANE TECHNICZNE MONITORA CDV-1024MA(DC) COMMAX

### CDV - 1024MA (DC)

Wyświetlacz	10" Color TFT-LCD 16:9 ekran dotykowy
Rozdzielczość	1280 × 720
Sygnał wideo	PAL / NTSC
Ilość obsługiwanych wejść	2
Dodatkowe wejścia	2 do podłączenia kamer CCTV
Moduł pamięci	pamięć wbudowana slot na kartę MicroSD do 256 GB
Funkcja interkomu	monitor — monitor selektywny
Funkcjonalność	<ul style="list-style-type: none"><li>• podświetlenie wyświetlacza diodami LED</li><li>• możliwość podłączenia dodatkowego monitora</li><li>• detekcja ruchu z paneli wejściowych lub kamer CCTV</li><li>• regulacja kontrastu i jaskrawości obrazu</li><li>• regulacja głośności rozmowy / wywołania (wyciszenie)</li><li>• paging między stacjami</li><li>• instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka</li><li>• współpracuje z kamerami HD 720p oraz analogowymi czteroprzewodowymi</li><li>• funkcja otwierania bramy (jako opcja)</li></ul>
Zasilanie [V DC]	16-28
Pobór mocy [VA]	praca: 18,5 czuwanie: 3,5
Wymiary [mm]	308 × 213 × 25