

DRC-41DKHD Kamera kolorowa HD, podtynkowa, jednoabonentowa COMMAX

Producent: Commax
Cena netto: 764.23 zł
Cena brutto: 940.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kamera DRC-41DKHD jest nowoczesnym urządzeniem w ofercie marki Commax. Posiada obiektyw **CMOS 1/3 cala** z opcją podświetlania w nocy przez diody LED. Pracuje w rozdzielczości High Definition - 960p. Wyposażona jest w dwa wyjścia przekaźnikowe (np. furtka i brama) i gwarantuje pole obserwacyjne w **60 stopniach** w pionie oraz **75 stopniach** w poziomie. Model przystosowany jest **do montażu podtynkowego** i mieści się w wymiarach 127 × 193 × 54 [mm]. Współpracuje z monitorami Commax obsługującymi rozdzielczość HD.

DRC-41DKHD cechuje się dodatkowymi modułami dostępu — **szyfratorem** oraz **czytnikiem**. Pierwszy umożliwia otwarcie dwóch wejść kodem, który może mieć długość od 4 do 12 cyfr. Drugi moduł pozwala na otwarcie wejść kartą lub brelokiem pracującym w standardzie MIFARE — obsługuje maksymalnie 1024 klucze.

CHARAKTERYSTYKA KAMERY JEDNOABONENTOWEJ DRC-41DKHD COMMAX

- **Kolorowa kamera o rozdzielczości 1.3 Mpx (960p)**
- Regulacja kąta widzenia w pionie i poziomie do 12 stopni
- Plastikowa obudowa do montażu natynkowego ze szczotkowanym frontem
- Doświetlenie diodami światła białego
- Instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka + obwód bramy
- **Współpraca z monitorami czteroprzewodowymi HD marki Commax**

DANE TECHNICZNE KAMERY DRC-41DKHD COMMAX

DRC-41DKHD

Przetwornik

CMOS 1,3 Mpx

Rozdzielczość	1280 x 960
Czułość	0.1 lux (30 cm od soczewki)
Sygnal wideo	PAL
Kąt widzenia	60° w pionie 75° w poziomie
Instalacja	czteroprzewodowa dodatkowo obwód elektrozamka (styk NO) + obwód bramy
Funkcjonalność	<ul style="list-style-type: none"> • regulacja kąta widzenia w pionie (12 stopni) • doświetlenie diodami światła białego • wbudowany szyfrator - otwarcie dwóch wejść kodem • wbudowany czytnik MIFARE - otwarcie dwóch wejść kartą / brelokiem • regulacja głośności w kamerze • współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi HD 720p
Montaż	podtynkowy
Temperatura pracy [°C]	od -40 do 40
Zasilanie [V DC]	12 - z monitora
Pobór mocy [VA]	praca: 15 czuwanie: 3
Waga [g]	400
Wymiary [mm]	127 x 193 x 54