

DRC-4CPNKHD Kamera kolorowa, natynkowa, ukryty obiektyw COMMAX

Producent: Commax

Cena netto: 609.76 zł

Cena brutto: 750.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kamera DRC-4CPNKHD jest nowoczesnym urządzeniem w ofercie marki Commax. Posiada ukryty obiektyw PIN HOLE z opcją podświetlania w nocy przez diody LED. Pracuje w rozdzielczości High Definition - 960p. Ma również wbudowany szyfrator, dzięki któremu można otworzyć wejście po wpisaniu odpowiedniego kodu. Wyposażona jest w dwa wyjścia przekaźnikowe (np. furtka i brama) i gwarantuje pole obserwacyjne w **40 stopniach** w pionie oraz **60 stopniach** w poziomie. Model przystosowany jest **do montażu natynkowego** i mieści się w wymiarach 59 x 164 x 42 [mm]. Współpracuje z monitorami Commax obsługującymi rozdzielczość HD. W zestawie zawarty jest uchwyt, który umożliwia montaż urządzenia pod kątem 30 stopni.

CHARAKTERYSTYKA KAMERY JEDNOABONAMENTOWEJ DRC-4CPNKHD COMMAX

- **Kolorowa kamera z ukrytym obiektywem typu PIN-HOLE**
- Wbudowany szyfrator — otwarcie wejść kodem
- Żeliwna obudowa do montażu natynkowego
- Doświetlenie diodami światła białego
- Instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka + obwód bramy
- **Współpraca z monitorami czteroprzewodowymi HD COMMAX**

DANE TECHNICZNE KAMERY DRC-4CPNKHD COMMAX

DRC-4CPNKHD

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Przetwornik | PIN-HOLE, ukryty |
| Czułość | 0,1 lux (30 cm od soczewki) |
| Sygnal wideo | PAL |
| Kąt widzenia | 40° w pionie 60° w poziomie |

| | |
|------------------------|--|
| Instalacja | czteroprzewodowa dodatkowo obwód elektrozamka (styk NO) + obwód bramy |
| Funkcjonalność | <ul style="list-style-type: none">• doświetlenie diodami światła białego• regulacja głośności w kamerze• wbudowany szyfrator — otwarcie wejść kodem• współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi HD Commax |
| Montaż | natynkowy |
| Temperatura pracy [°C] | od -20 do 50 |
| Zasilanie [V DC] | 12 - z monitora (elektronika kamery) 12 - zewnętrzny zasilacz (szyfrator) |
| Waga [g] | 445 |
| Wymiary [mm] | 59 × 164 × 42 |