

NW-VI9S-B Monitor kolorowy HD 7", IPS NEXWEI

Producent: Nexwei

Cena netto: 819.51 zł

Cena brutto: 1008.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Głośnomówiący, kolorowy monitor **NW-VI9S-B Nexwei**. Urządzenie z wysokiej jakości **dotykowym ekranem LCD 7"** (rozdzielczość 1024x600 px). VI9S należy do nowoczesnej linii produktów wideodomofonowych, w której zastosowano technologie HD IPS, dzięki której wyświetlane kolory są wyraźne i nasycone. Posiada także szerokie kąty widzenia.

Wideomonitor **NW-VI9S** został wyposażony w gniazdo kart MicroSD o pojemności do 128GB. Dzięki **funkcji pamięci** monitor umożliwia:

- automatyczne wykonywanie zdjęć po wciśnięciu przycisku dzwonka w panelu zewnętrznym
- nagrywanie filmów po wykryciu ruchu
- zdefiniowania komunikatów głosowych dla odwiedzających podczas nieobecności
- automatyczna sekretarka

Wszystkie monitory **Nexwei** mają możliwość zmiany języka menu (polski, angielski, rosyjski), regulację głośności dzwonka i rozmowy, możliwość wybrania jednej z 13 polifonicznych melodii. Obsługują jeden lub dwa panele wejściowe, maksymalnie dwie kamery CCTV (AHD lub CVBS) oraz do trzech monitorów w systemie interkomowym. Do otwarcia bramy jest wymagany dodatkowy moduł z wyjściem przekaźnikowym NW-EX2. Moduł należy zakupić osobno.

Dodatkowo urządzenia serii VIxxS umożliwiają

- zdefiniowania własnego dzwonka w formacie mp3,
- ustawienia własnej tapety

Właściwości

- Typ urządzenia: **monitor kolorowy, LCD IPS**
- Przekątna ekranu: **7"**

- Rozdzielczość: **1024×600 px**
- Rodzaj monitora: **głośnomówiący**
- Ilość obsługiwanych wejść: **2**
- Dodatkowe wejścia kamer CCTV: **2**
- Obsługa: **ekran dotykowy**
- Moduł pamięci: **tak, obsługa karta microSD**
- Funkcje: **interkom, regulacja głośności, otwarcie bramy (opcja)**
- Kolor obudowy: **czarny**
- Instalacja: **czteroprzewodowa**
- Zasilanie: **DC15V / 0,8A**

Dane techniczne monitora NW-VI9S-B Nexwei:

| | |
|--|--|
| Model / Producent | NW-VI9S-B Nexwei |
| Typ urządzenia | Monitor do systemu wideodomofonowego |
| Wyświetlacz | 7" LCD IPS |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Rozdzielczość LCD | 1024x600 |
| Obsługiwane sygnały wideo | AHD, CVBS |
| Obsługiwane rozdzielczości | 800 linii, 720p, 1080p |
| Ilość wejść dla kamer CCTV | 2 |
| Maksymalna ilość paneli wejściowych | 2 |
| Maksymalna ilość dodatkowych monitorów | 3 |
| Otwieranie bramy | Tak, wymagany moduł NW-EX2 |
| Pamięć | <ul style="list-style-type: none"> • Tak, Obsługa kart MicroSD do 128Gb • Automatyczne wykonywanie zdjęć (pamięć 90 zdjęć) • Nagrywanie po wykryciu ruchu • Zostawianie wiadomości głosowych • Komunikat głosowy dla odwiedzających podczas nieobecności • Regulacja głośności rozmowy (10 stopni) • Wybór język menu (polski, angielski, rosyjski) |
| Funkcje | <ul style="list-style-type: none"> • Interkom (adresowalny oraz zbiorowy) • Zegar / kalendarz • Alarm / budzik (max. 4) • Własne tapety (pliki .jpg do 300kB) • Odtwarzacz multimedialny • Nasłuch poprzez inne monitory z możliwością wyłączenia |

- Dzwonek
 - Obsługa plików mp3
 - Wbudowane dzwonki polifoniczne (13 melodii)
 - Regulacja głośności dzwonka (10 stopni)
- Parametry techniczne
 - Kolor obudowy monitora: czarny
 - Zasilacz: DC 15V / 0.8A
 - Pobór mocy (czuwanie): 2,5 W
 - Max. pobór mocy (praca): 9W
 - System okablowanie: 4 żyły
 - Temperatura pracy: -30 do +60°C
 - Waga: 772 g
 - Wymiary: 216x129x14 mm