

## NW-VI9S-W Monitor kolorowy HD 7", IPS NEXWEI

**Producent:** Nexwei

**Cena netto:** 819.51 zł

**Cena brutto:** 1008.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Monitor **NW-VI9S-W Nexwei** z **dotykowym ekranem 7" LCD IPS**, charakteryzującym się szerokimi kątami patrzenia, oraz wyraźnymi nasyconymi barwami. Zaletą urządzenia jest duża rozdzielczość HD 1024x600 px.

Widemonitory serii **VI9S** zostały wyposażone w gniazdo kart MicroSD o pojemności do 128GB. Dzięki **funkcji pamięci** monitor umożliwia:

- nagrywanie filmów po wykryciu ruchu
- zdefiniowania komunikatów głosowych dla odwiedzających podczas nieobecności
- automatyczne wykonywanie zdjęć po wciśnięciu przycisku dzwonka w panelu zewnętrznym
- automatyczna sekretarka

Wszystkie monitory **Nexwei** mają możliwość zmiany języka menu (polski, angielski, rosyjski), regulację głośności dzwonka i rozmowy, możliwość wybrania jednej z 13 polifonicznych melodii. Obsługują jeden lub dwa panele wejściowe, maksymalnie dwie kamery CCTV (AHD lub CVBS) oraz do trzech monitorów w systemie interkomowym.

Dodatkowo urządzenia serii VIxxS umożliwiają

- zdefiniowania własnego dzwonka w formacie mp3,
- ustawienia własnej tapety

Do otwarcia bramy jest wymagany dodatkowy moduł z wyjściem przekaźnikowym NW-EX2. Moduł należy zakupić osobno.

### Właściwości

- Typ urządzenia: **monitor kolorowy, LCD IPS**
- Przekątna ekranu: **7"**
- Rozdzielczość: **1024x600 px**

- Rodzaj monitora: **głosnomówiący**
- Ilość obsługiwanych wejść: **2**
- Dodatkowe wejścia kamer CCTV: **2**
- Obsługa: **ekran dotykowy**
- Moduł pamięci: **tak, obsługa karta microSD**
- Funkcje: **interkom, regulacja głośności, otwarcie bramy (opcja)**
- Kolor obudowy: **biały**
- Instalacja: **czteroprzewodowa**
- Zasilanie: **DC15V / 0,8A**

## Dane techniczne monitora NW-VI9S-W Nexwei:

<b>Model / Producent</b>	<b>NW-VI9S-W Nexwei</b>
Typ urządzenia	Monitor do systemu wideodomofonowego
Wyświetlacz	7" LCD IPS
Ekran dotykowy	Tak
Rozdzielczość LCD	1024x600
Obsługiwane sygnały wideo	AHD, CVBS
Obsługiwane rozdzielczości	800 linii, 720p, 1080p
Ilość wejść dla kamer CCTV	2
Maksymalna ilość paneli wejściowych	2
Maksymalna ilość dodatkowych monitorów	3
Otwieranie bramy	Tak, wymagany moduł NW-EX2
Pamięć	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tak, Obsługa kart MicroSD do 128Gb</li> <li>• Automatyczne wykonywanie zdjęć (pamięć 90 zdjęć)</li> <li>• Nagrywanie po wykryciu ruchu</li> <li>• Zostawianie wiadomości głosowych</li> <li>• Komunikat głosowy dla odwiedzających podczas nieobecności</li> <li>• Regulacja głośności rozmowy (10 stopni)</li> <li>• Wybór język menu (polski, angielski, rosyjski)</li> </ul>
Funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interkom (adresowalny oraz zbiorowy)</li> <li>• Zegar / kalendarz</li> <li>• Alarm / budzik (max. 4)</li> <li>• Własne tapety (pliki .jpg do 300kB)</li> <li>• Odtwarzacz multimedialny</li> <li>• Nasłuch poprzez inne monitory z możliwością wyłączenia</li> <li>• Obsługa plików mp3</li> </ul>
Dzwonek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowane dzwonki polifoniczne (13 melodii)</li> <li>• Regulacja głośności dzwonka (10 stopni)</li> </ul>

Parametry  
techniczne

- Kolor obudowy monitora: biały
- Zasilacz: DC 15V / 0.8A
- Pobór mocy (czuwanie): 2,5 W
- Max. pobór mocy (praca): 9W
- System okablowanie: 4 żyły
- Temperatura pracy: -30 do +60°C
- Waga: 772 g
- Wymiary: 216x129x14 mm