

## DRC-41UNHD/RFID Kamera kolorowa HD, podtynkowa, jednoabonentowa COMMAX

**Producent:** Commax

**Cena netto:** 939.84 zł

**Cena brutto:** 1156.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

**Kamera DRC-41UNHD/RFID** jest nowoczesnym urządzeniem w ofercie marki Commax. Posiada obiektyw **CMOS 1/3 cala** z opcją podświetlania w nocy przez diody LED. Pracuje w rozdzielczości High Definition - 960p. Wyposażona jest w jedno wyjście przekaźnikowe i gwarantuje pole obserwacyjne w **60 stopniach** w pionie oraz **75 stopniach** w poziomie. Posiada wbudowany moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart pracujących w standardzie Unique 125kHz. Model przystosowany jest **do montażu podtynkowego** i mieści się w wymiarach 182 × 130 × 10 [mm]. Współpracuje z monitorami Commax obsługującymi rozdzielczość HD.

### CHARAKTERYSTYKA KAMERY JEDNOABONENTOWEJ DRC-41UNHD/RFID COMMAX

- **Kolorowa kamera o rozdzielczości 1.3 Mpx (960p)**
- Regulacja kąta widzenia w pionie i poziomie do 10 stopni
- Metalowa obudowa do montażu podtynkowego
- Doświetlenie diodami światła białego
- Możliwość podłączenia przycisku wyjścia
- Wbudowany moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart
- Standard Unique 125kHz — obsługa do 1003 breloków
- Instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacyjny
- **Współpraca z monitorami czteroprzewodowymi HD marki Commax**

### DANE TECHNICZNE KAMERY DRC-41UNHD/RFID COMMAX

#### DRC - 41UNHD/RFID

Przetwornik	CMOS 1,3 Mpx
Rozdzielczość	1280 x 960
Czułość	0.1 lux (30 cm od soczewki)
Sygnał wideo	PAL

Kąt widzenia	60° w pionie 75° w poziomie
Instalacja	czteroprzewodowa dodatkowo obwód elektrozamka (styk NO)
Funkcjonalność	<ul style="list-style-type: none"><li>• regulacja kąta widzenia w pionie i poziomie (10 stopni)</li><li>• doświetlenie diodami światła białego</li><li>• wbudowany moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart</li><li>• standard Unique 125kHz</li><li>• obsługa do 1003 breloków</li><li>• możliwość podłączenia przycisku wyjścia</li><li>• przekaźniki NO/NC</li><li>• programowalny czas otwarcia wejścia</li><li>• współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi HD 720p</li></ul>
Montaż	podtynkowy
Temperatura pracy [°C]	od -40 do 40
Zasilanie [V DC]	12 - wymagany dodatkowy zasilacz
Pobór mocy [VA]	praca: 15 czuwanie: 3
Waga [g]	400
Wymiary [mm]	182 x 130 x 10 wymiary puszkki: 172 x 121 x 36