

DRC-41UNHD/RFID Kamera kolorowa HD, podtynkowa, jednoabonentowa COMMAX

Producent: Commax

Cena netto: 1005.69 zł

Cena brutto: 1237.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kamera DRC-41UNHD/RFID jest nowoczesnym urządzeniem w ofercie marki Commax. Posiada obiektyw **CMOS 1/3 cala** z opcją podświetlania w nocy przez diody LED. Pracuje w rozdzielczości High Definition - 960p. Wyposażona jest w jedno wyjście przekaźnikowe i gwarantuje pole obserwacyjne w **60 stopniach** w pionie oraz **75 stopniach** w poziomie. Posiada wbudowany moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart pracujących w standardzie Unique 125kHz. Model przystosowany jest **do montażu podtynkowego** i mieści się w wymiarach 182 × 130 × 10 [mm]. Współpracuje z monitorami Commax obsługującymi rozdzielczość HD.

CHARAKTERYSTYKA KAMERY JEDNOABONENTOWEJ DRC-41UNHD/RFID COMMAX

- **Kolorowa kamera o rozdzielczości 1.3 Mpx (960p)**
- Regulacja kąta widzenia w pionie i poziomie do 10 stopni
- Metalowa obudowa do montażu podtynkowego
- Doświetlenie diodami światła białego
- Możliwość podłączenia przycisku wyjścia
- Wbudowany moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart
- Standard Unique 125kHz — obsługa do 1003 breloków
- Instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- **Współpraca z monitorami czteroprzewodowymi HD marki Commax**

DANE TECHNICZNE KAMERY DRC-41UNHD/RFID COMMAX

DRC - 41UNHD/RFID

Przetwornik	CMOS 1,3 Mpx
Rozdzielczość	1280 x 960
Czułość	0.1 lux (30 cm od soczewki)
Sygnał wideo	PAL

Kąt widzenia	60° w pionie 75° w poziomie
Instalacja	czteroprzewodowa dodatkowo obwód elektrozamka (styk NO)
Funkcjonalność	<ul style="list-style-type: none"> • regulacja kąta widzenia w pionie i poziomie (10 stopni) • doświetlenie diodami światła białego • wbudowany moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart • standard Unique 125kHz • obsługa do 1003 breloków • możliwość podłączenia przycisku wyjścia • przekaźniki NO/NC • programowalny czas otwarcia wejścia • współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi HD 720p
Montaż	podtynkowy
Temperatura pracy [°C]	od -40 do 40
Zasilanie [V DC]	12 - wymagany dodatkowy zasilacz
Pobór mocy [VA]	praca: 15 czuwanie: 3
Waga [g]	400
Wymiary [mm]	182 x 130 x 10 wymiary puszkki: 172 x 121 x 36