

CIOT-H8L2 Switch PoE 10-portowy do systemu wideodomofonowego IP COMMAX

Producent: Commax

Cena netto: 379.67 zł

Cena brutto: 467.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

CIOT-H8L2 COMMAX to switch 10-portowy umożliwiający zasilanie urządzeń IP, przede wszystkim **systemu wideodomofonowego IP COMMAX**. Porty switcha od 1 do 8 dedykowane są do automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE, natomiast porty 9 i 10 (UPLINK) stosuje się do podłączenia kolejnych urządzeń sieciowych.

Technologia PoE wbudowana w switch **CIOT-H8L2 COMMAX** umożliwia przesłanie jednym przewodem UTP jednocześnie danych oraz zasilania urządzenia sieciowego. Metoda ta umożliwia nam znaczną redukcję kosztów instalacji oraz czasu, jaki potrzebny jest na wdrożenie systemu wideodomofonowego IP. W skład urządzeń zasilanych w ten sposób wchodzi nie tylko elementy składowe instalacji wideodomofonowej IP, lecz również telefon IP, access point czy router.

Cechy podstawowe switcha 10 portowego CIOT H8L2 COMMAX:

- Porty: 10 portów 10/100 Mb/s (8 x PoE + 2 x UPLINK)
- Automatyczna negocjacja szybkości połączeń
- Automatyczne krosowanie Auto MDI/MDIX)
- Zasilanie PoE IEEE 802.3af (porty 1÷8), 52VDC / 30W na każdy port
- Protokoły/Standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
- Szybkość przekierowań: 10BASE-T: 14880pps/port, 100BASE-TX: 148800pps/port
- Przepustowość: 1.6 Gbps
- Metoda transmisji: Store-and-Forward
- Optyczna sygnalizacja pracy: Zasilanie switch'a, Link/Act, PoE Status, Ext.
- Zasilanie: 100 ÷ 240 VAC 50÷60 Hz / 230 VA (wbudowany zasilacz)
- Temperatura pracy: -10°C ÷ 55°C
- Wilgotność względna: 5% - 90%, bez kondensacji
- Wymiary w mm (W x H x D): 200 x 44 x 120
- Akcesoria dodatkowe: blachy mocujące do podłoża
- Masa: 1.1 kg

- Temperatura składowania: -20°C ÷ 60°C

Dane techniczne switcha 10-portowego CIOT-H8L2 COMMAX:

Model	CIOT-H8L2
Producent	Commax
Całkowita liczba portów	10
Liczba portów PoE	8
Liczba portów UPLINK	2
Prędkość PoE	10/100 Mb/s
Prędkość UPLINK	10/100 Mb/s
Budżet mocy	30 W / port
Maksymalny budżet mocy	120 W
Tablica MAC	2
Protokoły / standardy	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Prędkość PoE	10/100 Mb/s
Prędkość UPLINK	10/100 Mb/s
Metoda transmisji	Store-and-Forward
Zasilanie	100 ÷ 240 VAC 50÷60 Hz / 230 VA (wbudowany zasilacz)
Temperatura pracy	-10°C ÷ 55°C
Wilgotność względna	5% - 90%, bez kondensacji
Waga	1.1 kg
Wymiary	200 x 44 x 120 [mm] (W x H x D)