

CIOT-L7FM Wieloabonamentowy panel zewnętrzny IP COMMAX

Producent: Commax

Cena netto: 2449.59 zł

Cena brutto: 3013.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

CIOT-L7FM COMMAX Panel zewnętrzny wieloabonamentowy do systemu wideodomofonowego IP COMMAX. Posiada ekran dotykowy LED o przekątnej 7" z komunikatami w języku polskim. Wyposażony jest w kamerę kolorową o rozdzielczości 3.0 Mpx z wydajnym przetwornikiem 1/3" CMOS oraz obiektywem o ogniskowej 2.8 mm. Panel umożliwia otwarcie wejścia przy użyciu kodu, karty, breloka lub za pośrednictwem telefonu.

Panel CIOT-L7FM przeznaczony jest do montażu podtynkowego lub natynkowego (dedykowane obudowy OS-7PB, OS-7NB).

Zasilanie: 14 VDC (zasilacz w zestawie). **Wymiary w mm:** 130 (szerokość) x 315 (wysokość) x 9,5 (głębokość).

Cechy podstawowe panelu zewnętrznego CIOT-L7FM COMMAX:

- Panel zewnętrzny z kamerą
- Wyświetlacz dotykowy 7" LED
- Komunikaty w języku polskim
- Przetwornik 1/3" CMOS 3.0 Mpx
- Rozdzielczość 2048 x 1536 px
- Obiektyw 2.8 mm
- Wbudowany czytnik kart Mifare
- Otwarcie wejścia kodem / kartą / telefonem (funkcja BLE)
- Zasilanie 14 VDC (zasilacz w zestawie)
- Wyjście sterujące NO/NC
- Wymiary w mm: 315 x 130 x 9,5 (wys. x szer. x gł.)

Dane techniczne panelu zewnętrznego CIOT L7FM COMMAX:

Model	CIOT-L7FM
Producent	Commax
Przetwornik obrazu	CMOS 1/3"
Rozdzielczość	2048 x 1536 px - 3.0 Mpx
Wyświetlacz	LED 7", ekran dotykowy
Komunikaty	W języku polskim
Doświetlenie w nocy	Diody LED
Otwieranie drzwi	Wyjście sterujące NO/NC Otwarcie wejścia kodem / kartą / telefonem (funkcja BLE)
Obiektyw	2.8 mm
Sposób montażu	Podtynkowy Natynkowy (dedykowane obudowy OS-7PB, OS-7NB)
Zasilanie	14 VDC (zasilacz w zestawie)
Czułość	0.01 Lux 0 Lux przy wł. LED
Temperatura pracy	-20°C ÷ +40°C
Pobór mocy (max. / czuwanie)	20 W / 5 W
Wymiary	130 x 315 x 9,5 [mm] (W x H x D)