

## BCS-B-TI415IR3 Kamera IP 4.0 Mpx, tubowa BCS BASIC

**Producent:** BCS BASIC

**Cena netto:** 659.35 zł

**Cena brutto:** 811.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Kamera IP **BCS BASIC** w obudowie tubowej, model **BCS-B-TI415IR3**. Klasa szczelności IP67 pozwala na montaż urządzenia na zewnątrz budynków. Kamera została wyposażona w regulowany obiektyw typu motozoom. Zakres ogniskowej **od 2.8 do 12 mm (kąty widzenia: H: 92.8°~29°, V: 50.2°~16.4°)**. Wbudowany promiennik podczerwieni umożliwia podgląd również w nocy **na odległość do 30 metrów**.

Zaletą kamery sieciowej **BCS-B-TI415IR3** jest wysoka rozdzielczość generowanego przez przetwornik obrazu - **4.0 Mpx** (2560×1440@20fps). Urządzenie posiada gniazdo karty pamięci **microSD do 128 GB**, oraz serwisowe **wyjście wideo CVBS**. Kamerę **BCS-B-TI415IR3** można dodatkowo wyposażyć w dedykowany uchwyt montażowy (puszkę montażową) o symbolu: **BCS-B-AWDT** lub **BCS-B-AT**.

Urządzenie wycofane z oferty.

### Podstawowe funkcje kamery:

- **ICR** - mechaniczny filtr podczerwieni, pozwalający na uzyskanie obrazu wysokiej jakości w trudnych warunkach oświetleniowych
- **3D DNR** - cyfrowa redukcja szumów wpływa na jakość obrazu niwelując powstałe przy słabym oświetleniu szumy
- **ROI** (Region of Interest) - system ten skutecznie poprawia jakość fragmentu wybranego obrazu. Jest to doskonałe rozwiązanie ekonomiczne, pozwalające zmniejszyć wielkość plików wideo z zachowaniem oryginalnej jakości obrazu.
- **AGC** (Auto Gain Control), kontrola wzmocnie - pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu.
- **BLC** (Back Light Compensation) - kompensacja światła wstecznego jest jedną z powszechniejszych funkcji dostępnych w kamerach. Urządzenie wyposażone w tę technologię, skutecznie eliminuje efekt powstający przy kierowaniu kamery w stronę silnego źródła światła.

- **AWB**, czyli funkcja balansu bieli, która reguluje reakcję urządzenia na różną temperaturę światła tak, aby rejestracja bieli oraz szarości odwzorowywała barwy naturalne.
- **WDR(120dB)** - sprzętowa dynamika poprawia odwzorowanie sceny w przypadku dużych różnic w poziomie oświetlenia

### Właściwości kamery BCS-B-TI415IR3 BCS BASIC:

- Typ urządzenia: **kamera IP, tubowa**
- Rozdzielczość: **4 MPx (2560x1440)**
- Promiennik IR: **zasięg do 30 metrów**
- Obiektyw: **2.8-12 mm, motozoom**
- Kompresja: **H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG**
- Funkcje: **WDR(120dB), Dzień/Noc ICR, AWB, AGC, AES, BLC, 3D DNR, Onvif, ROI**
- Funkcje inteligentnej detekcji: **brak**
- Standard: **IP67**
- Zasilanie: **DC12V, PoE (802.3af)**
- Pamięć: **gniazdo kart microSD (max. 128GB)**
- Interfejsy: **wyście wideo serwisowe CVBS**

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA KAMERY ZEWNĘTRZNEJ IP BCS-B-TI415IR3 BCS BASIC:

<b>Symbol / Producent</b>	<b>BCS-B-TI415IR3 BCS BASIC</b>
Typ urządzenia	Tubowa kamera IP
System skanowania	Progressive Scan
System wideo	IP
Przetwornik	1/3" 4Mpx CMOS
Ilość pikseli	2560(H) x 1440(V)
Czułość	• Kolor: 0.01Lux@(F1.2, AGC wł.), 0.018 Lux@(F1.6, AGC wł.), • B/W:0Lux
Obiektyw	Motozoom 2.8~12mm F1.6 Kąt widzenia H: 98°~28°, V: 51°~16°
Balans bieli	(AWB) auto / ręcznie
Kompresja tła	BLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / ręcznie (1/3 ~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	3D DNR
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30 metrów
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG (drugi strumień)

Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4M(2560×1440)</li> <li>• 3M(2304×1296)</li> <li>• 1080P(1920×1080)</li> <li>• 720P(1280×720)</li> <li>• VGA(640×480) / (640×360)</li> <li>• QVGA(320×240)</li> </ul>
Strumień główny	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50Hz: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 20fps (2560×1440),</li> <li>◦ 25fps (2304×1296, 1920×1080, 1280×720)</li> </ul> </li> <li>• 60Hz: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 20fps (2560×1440),</li> <li>◦ 30fps (2304×1296, 1920×1080, 1280×720)</li> </ul> </li> </ul>
Strumień drugi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50Hz: 25fps (640×480, 640×360, 320×240)</li> <li>• 60Hz: 30fps (640×480, 640×360, 320×240)</li> </ul>
Podłączenie sieci	RJ-45 (10M/100M)
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, P2P
Zgodność	ONVIF(Profil S, Profil G), ISAPI
Użytkownicy	Maksymalnie 32
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Zasilanie	DC12V(±25%) / PoE(802.3 af)
Pobór mocy	<13W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Waga [kg]	1
Wymiary [mm]	Ø105 x 244,4
Obudowa	Biała, metalowa, IP67