

## BCS-UTP-HDMI-SET Przedłużacz HDMI

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 472.36 zł

**Cena brutto:** 581.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Przedłużacz HDMI **BCS-UTP-HDMI-SET** przeznaczony jest do przesyłania sygnału w rozdzielczości 1080p na odległość do 150 metrów za pomocą przewodu UTP. Skrętka komputerowa (UTP) musi być zakończona wtykami RJ-45.

Zestaw składa się z dwóch elementów: nadajnika i odbiornika. Oba urządzenia posiadają po jednym porcie RJ-45 oraz HDMI Typ A 19 pin.

### Właściwości BCS-UTP-HDMI-SET

- Typ urządzenia: **przedłużacz HDMI**
- Transmisja sygnału: **jedna skrętka UTP**
- Długość UTP: **do 150 metrów**
- Zestaw: **transmitter i receiver**
- Transmisja real-time
- Wsparcie formatów audio: DTS-HD, Dolby-true HD, LPCM7.1, DTS, Dolby-AC3, DSD
- Wsparcie formatów wideo: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@60Hz

### Parametry techniczne przedłużacza HDMI:

#### Symbol / Producent

Typ urządzenia

Transmisja sygnału

Port wejściowy nadajnika

Port wejściowy odbiornika

Port wyjściowy nadajnika

Port wejściowy odbiornika

Wskaźnik LED

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

#### BCS-UTP-HDMI-SET

Przedłużacz HDMI (komplet)

Jedna skrętka UTP

HDMI Typ A 19pin gniazdo

1xRJ45 gniazdo

1xRJ45 gniazdo

HDMI Typ A 19pin gniazdo

Czerwony: zasilanie

Zielony: Aktywność HDMI

2kV

Zabezpieczenie zntystatyczne	4kV
Sygnal wideo wejście	0.5~1 volt p-p
Sygnal wideo wyjście	1 volt p-p
Max szybkość transmisji	80 Mbps
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 480i@60Hz,</li><li>• 480p@60Hz,</li><li>• 576i@50Hz,</li><li>• 576p@50Hz,</li><li>• 720p@50/60Hz,</li><li>• 1080i@50/60Hz,</li><li>• 1080p@60Hz</li></ul>
Format wideo	
Format audio	DTS-HD, Dolby-true HD, LPCM7.1, DTS, Dolby-AC3, DSD
Obsługa zdalna	IR 38K
Odległość transmisji	150 metrów przy 1080p@60Hz UTPcat5e/6
Zasilanie	DC5V/1A max 3W
Wymiary	108×68×27mm
Waga	200 g
Warunki pracy	0°~55°C; 0~95%RH