

## BCS-L-SNVR0401-4P Rejestrator IP PoE 4 kanałowy BCS

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 894.31 zł

**Cena brutto:** 1100.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

**BCS-L-SNVR0401-4P** jest to 4 kanałowy rejestrator serii **BCS Line** zapisujący obraz w maksymalnej rozdzielczości do 12 **Mpx**. Urządzenie posiada możliwość podpięcia **jednego dysku twardego** SATA, przy czym maksymalna pojemność nośnika nie może przekroczyć **16 TB**. Wyposażony jest w jedno wyjście HDMI 4K oraz jedno VGA - jednoczesna praca wyjść. BCS-L-SNVR0401-4P został wyposażony w 4 portowy switch PoE 802.3at

Rejestrator posiada najpotrzebniejsze interfejsy: port RJ-45 oraz dwa porty USB. Jest zgodny ze standardem ONVIF i posiada wbudowany Web Serwer. Obsługę można sprawować z poziomu oprogramowania CMS (BCS Manager), aplikacji mobilnej (Android / iOS) lub P2P.

### Właściwości rejestratora:

- Typ urządzenia: **rejestrator IP**
- Ilość kanałów: **4**
- Rozdzielczość nagrywania: **do 12Mpx**
- Kompresja: **H.265 / H.264 / MJPEG**
- Ilość obsługiwanych dysków: **1**
- Maksymalna pojemność dysku: **16 TB**
- Bitrate: **80 / 60 Mbits**
- Wyjścia video: **1x HDMI 4K, 1x VGA**
- Interfejsy: **RJ-45, 2x USB, audio**
- Switch PoE: **4x RJ-45 802.3at (25W/port)**

### Dane techniczne rejestratora IP:

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
|                         | <b>BCS-L-SNVR0401-4P</b> |
| <b>Linia produktowa</b> | <b>BCS Line</b>          |
| System                  | IP                       |

|                                   |                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja Pentaplex                 | Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp                                          |
| Kanały                            | 4                                                                                                               |
| Dyski                             | 1                                                                                                               |
| Pojemność dysku                   | 16 TB                                                                                                           |
| Max rozdzielczość nagrywania      | 12 Mpx                                                                                                          |
| Pasmo wejściowe                   | 80 Mbps                                                                                                         |
| Pasmo wyjściowe                   | 60 Mbps                                                                                                         |
| Wydajność wyświetlania            | 1×12M(30fps) / 1×8M(30fps) / 2×5M(30fps) / 3×4M(30fps) / 6×2M(30fps)                                            |
| Rozdzielczość nagrywania          | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 1.3MP, 720P, D1, CIF                                                        |
| Kompresja wideo                   | H.265+ / H265 / H.264+ / H.264                                                                                  |
| Wyjścia wideo                     | HDMI / VGA                                                                                                      |
| Rozdzielczość wyświetlania HDMI   | 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768                                                                     |
| Rozdzielczość wyświetlania VGA    | 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768                                                                     |
| Podział na wyjściach              | 1/4/8/9                                                                                                         |
| Odtwarzanie                       | 1/4/8                                                                                                           |
| Archiwizacja                      | Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD                                     |
| Wejścia audio                     | 1                                                                                                               |
| Wyjścia audio                     | 1                                                                                                               |
| Interfejsy                        | 2x USB 2.0                                                                                                      |
| Obsługa                           | Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                               |
| Sieć                              | RJ-45 10/100Mbps                                                                                                |
| Zgodność                          | ONVIF, obsługa kamer innych producentów                                                                         |
| Protokoły                         | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, DDNS, Alarm Server, IP Search, P2P |
| Standard                          | IEEE 802.3 af/at                                                                                                |
| Switch PoE moc                    | 36W max 25.5W/port                                                                                              |
| Kanały PoE                        | 4                                                                                                               |
| Zasilane                          | 48/53 VDC                                                                                                       |
| Pobór mocy (bez dysków)           | max 10W                                                                                                         |
| Warunki pracy                     | -10°C~+55°C max 93% RH                                                                                          |
| Obudowa                           | smart                                                                                                           |
| Wymiary (WxDxH)                   | 205×205×45mm                                                                                                    |
| Waga (bez dysków)                 | 0,48 kg                                                                                                         |
| Ai - Funkcje inteligentne z kamer | Ochrona perymetryczna, SMD Plus                                                                                 |
| Ai - Ochrona perymetryczna        | 4 kanały z kamer                                                                                                |
| Ai - SMD                          | 4 kanały z kamer (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny)                                                     |

Podane parametry rejestratora dotyczą urządzenia z najnowszą wersją firmware i mogą różnić się w zależności od posiadanej wersji oprogramowania.