

BCS-B-SNVR0801 Rejestrator IP 8 kanałowy, 4MPx BCS BASIC

Producent: BCS BASIC

Cena netto: 294.31 zł

Cena brutto: 362.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Rejestrator sieciowy BCS-B-SNVR0801 marki **BCS BASIC** obsługujący **do 8 kamer IP**. Zapisuje obraz **w rozdzielczości max. 4 Mpx (Full HD - 1920 x 1080 px)**. Rejestrator BCS-B-SNVR0801 jest **zgodny ze standardem (protokołem) ONVIF**, umożliwiając tym samym współdziałanie z kamerami innych producentów. Do urządzenia można podpiąć jeden dysk twardy **w interfejsie SATA** (max. 6 TB). Model rejestratora wyposażony jest w **jedno wyjście HDMI**.

Urządzenie wycofane z oferty.

Właściwości rejestratora BCS-B-SNVR0801 BCS BASIC:

- Typ urządzenia: **rejestrator IP**
- Ilość kanałów wideo: **8**
- Rozdzielczość nagrywania: **do 4 Mpx**
- Kompresja: **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
- Ilość obsługiwanych dysków: **1**
- Maksymalna pojemność dysku: **6 TB**
- Pasma przychodzące: **60 Mbps**
- Wyjścia wideo: **1x VGA/HDMI**
- Interfejsy: **1x RJ-45, 2x USB**
- Audio: **brak**
- Alarm: **brak**
- Pozostałe: **zaawansowana wideo detekcja, ONVIF**

Parametry techniczne rejestratora BCS-B-SNVR0801 BCS BASIC:

Model / Producent	BCS-B-SNVR0801 BCS BASIC
System wideo	IP
Funkcjonalność systemu	Podgląd na żywo / Nagrywanie / Odtwarzanie / Archiwizacja / Zdalny dostęp

Kontrola systemu	Mysz Sieć
Kanały IP	8
Wyjścia monitorowe	1×HDMI 1080P 1×VGA 1080P
Rozdzielczości wyświetlania	HDMI / VGA: 1920×1080 / 60Hz, 1280×1024 / 60Hz, 1280×720 / 60Hz, 1024×768 / 60Hz
Podział na wyjściach	HDMI / VGA: 1/4/8
Rozdzielczość nagrywania	4M / 3M / 1080P / 1.3M / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Maksymalne pasmo	Przychodzące: 60 Mbps Wychodzące: 60 Mbps
Dekodowanie	1-CH dla rozdzielczości 4M 2-CH dla rozdzielczości 1080P
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 (kamery połączone przez Onvif H.264)
Odtwarzanie nagrań	1/4/8
Archiwizacja danych	Pamięć flash (USB) Pobieranie przez sieć
Interfejs sieciowy	1 Port RJ-45 (10/100 Mbps)
Zdalne połączenia	64
Zgodność	Onvif
Wideo detekcja	Detekcja ruchu, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar
Dysk twardy	1 × SATA o maksymalnej pojemności 6 TB
Interfejsy	2 × USB 2.0
Zasilanie	12V DC, Pobór mocy <10W (bez HDD)
Warunki pracy	-10°C ~ +55°C / 10~90%RH
Wymiary i waga	Smart 200×205×48 mm (W×D×H) 1 kg (bez HDD)