

## 1122/61 Zestaw domofonowy, głośnomówiący URMET

**Producent:** Urmet

**Cena netto:** 653.66 zł

**Cena brutto:** 804.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

**Zestaw domofonowy URMET 1122/61** dedykowany jest do **budownictwa jednorodzinnego**. Główne elementy to unifon głośnomówiący **1122/61-U UTOPIA** oraz solidny panel zewnętrzny **1122/61-P MIKRA** - docelowo przystosowany do montażu natynkowego. Unifon posiada przycisk do odebrania rozmowy, przycisk do odblokowania elektrozaczepek w furtce, a także przycisk dodatkowy, który można wykorzystać w dowolny sposób. Panel natomiast wyposażony jest w dużą, prostokątną etykietę o wymiarach 55 × 25 [mm], która nocą podświetlana jest diodami LED. Obudowa urządzenia posiada stopień ochrony IP44. W komplecie dołączony jest również zasilacz 9000/230 przystosowany do montażu na szynie DIN 35mm.

**UWAGA.** Zestaw domofonowy można rozszerzyć o dodatkowe 4 unifony, które można kupić również w naszym sklepie - model 1122/62.

### Zawartość zestawu domofonowego 1122/61 URMET:

- Unifon: **UTOPIA 1122/61-U**
- Panel zewnętrzny: **MIKRA 1122/61-P**
- Zasilacz: **9000/230**

### Specyfikacja techniczna zestawu domofonowego 1122/61 URMET:

<b>Symbol zestawu</b>	<b>1122/61</b>
<b>Producent</b>	<b>URMET</b>
Rodzaj	<b>Unifon 1122/61-U UTOPIA</b> głośnomówiący
Przyciski	odbiór rozmowy otwarcie furtki (elektrozaczepek) dodatkowy przycisk (np. do sterowania bramy)

Funkcjonalność	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pełna regulacja siły sygnału wywołania</li> <li>• możliwość zmiany rodzaju dzwonka</li> <li>• możliwość podłączenia wtórnika wywołania (opcja)</li> </ul>
Montaż	natynkowy
Temperatura pracy [°C]	od -5 do 45
Napięcie zasilania [V AC]	12
Pobór mocy	rozmowa: 1 A tryb czuwania: 350 mA załączone audio: 700 mA
Kolor	biały
Wymiary [mm]	90 × 38 × 195

#### **Panel zewnętrzny 1122/61-P MIKRA**

Ilość przycisków	1
Etykieta	55 × 25 [mm] podświetlana diodami LED
Montaż	natynkowy podtynkowy (opcja, po dokupieniu puszki 1122/50)
Stopień ochrony	IP44
Temperatura pracy [°C]	od -10 do 50
Zasilanie	z linii unifonu
Wymiary [mm]	100 × 180 × 25

#### **Zasilacz 9000/230**

Montaż	szyna DIN
Moc [VA]	12
Zasilanie	AC 230 V AC 110 V
Wyjście	AC 12 V 1,1 A
Wymiary [mm]	54 × 83 × 58