

Zestaw wideodomofonowy FHD 10 cali, jednorodzinny NEXWEI

Producent: Nexwei

Cena netto: 1614.96 zł

Cena brutto: 1986.40 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Zestaw wideodomofonowy składa się z monitora **NW-VI10S-W** oraz kamery zewnętrznej **NW-VO2HR-W**. Komplet posiada również transformator, który wymagany jest do zasilania czytnika RFID w prąd o napięciu 12 V DC. Ponadto przy zakupie powyższego zestawu moduł sterowania bramą [NW-EX2](#) otrzymujesz **GRATIS!** Zestaw ten składa się z urządzeń w obudowach białych.

Wideomonitor **NW-VI10S-W** posiada wysokiej klasy matrycę LCD. Wyświetla obraz w wysokiej rozdzielczości 1024 × 600 pikseli na ekranie o przekątnej 10 cali. Zaletą urządzenia jest możliwość sterowania automatyką bramową. Do tego celu należy podłączyć wcześniej wspomniany moduł EX2. Monitor ma slot na kartę pamięci microSD - obsługuje karty o maksymalnej pojemności 128 GB. Posiada szereg funkcji automatycznych, które dodatkowo zwiększają atrakcyjność zainstalowanego systemu. Możesz znaleźć między innymi funkcję DVR, która nagrywa 1-minutowy film wideo po wykryciu ruchu przed kamerą panelu lub dodatkową kamerą CCTV podłączoną do systemu. Jeżeli interesuje Cię też zrobienie zdjęcia kogoś sprzed kamery, monitor na to pozwala poprzez wciśnięcie przycisku dzwonka. Pamięć wewnętrzna urządzenia zapisuje do około 90 ostatnio wykonanych zdjęć. Odwiedzający może również pozostawić wiadomość głosową w systemie w przypadku Twojej nieobecności. Więcej ciekawych funkcji możesz znaleźć w specyfikacji znajdującej się na końcu opisu.

Panel zewnętrzny jednorodzinny **NW-VO2HR-W** ma kamerę AHD o rozdzielczości Full HD - 1080p, którą w nocy dodatkowo doświetla 6 diod IR. Gwarantuje widoczność w zakresie 110 stopni w poziomie i 62 stopni w pionie. Posiada wyjście sterujące NO / NC i port Wiegand 26. Stacja przystosowana jest do montażu natynkowego - w zestawie jest też podstawka kątowna. Obudowa została wykonana z wytrzymałego stopu cynku pokrytego eleganckim szkłem akrylowym.

Zawartość zestawu wideodomofonowego:

- monitor **NW-VI10S-W**
- panel zewnętrzny **NW-VO2HR-W**
- zasilacz **HDR-15-12** do czytnika RFID w panelu
- moduł sterowania bramą **NW-EX2**
- **akcesoria do monitora**: uchwyt ścienny, zasilacz gniazdkowy, instrukcja montażu
- **akcesoria do panelu**: podstawka kątowna, 3 karty RFID, instrukcja montażu

System wideodomofonowy NEXWEI może być dowolnie rozszerzany o kolejne urządzenia. Do zestawu można podłączyć jeszcze dwa panele zewnętrzne i 3 dodatkowe monitory. Ponadto, z wideodomofonu można zrobić system monitoringu poprzez podłączenie maksymalnie 2 kamer CCTV! Dostępny jest też moduł NW-005, który wymagany jest do obsługi wideodomofonu przy użyciu smartfona. Wszelkie dodatkowe urządzenia łączy się bezpośrednio z monitorem wideodomofonowym.

DANE TECHNICZNE MONITORA NW-VI10S-W NEXWEI

| | NW-VI10S-W |
|--|--|
| Typ urządzenia | Monitor do systemu wideodomofonowego |
| Wyświetlacz | 10" LCD |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Rozdzielczość LCD | 1024 × 600 |
| Obsługiwane sygnały wideo | AHD, CVBS |
| Obsługiwane rozdzielczości | 800 linii, 720p, 1080p |
| Ilość wejść dla kamer CCTV | 2 |
| Maksymalna ilość paneli wejściowych | 2 |
| Maksymalna ilość dodatkowych monitorów | 3 |
| Otwieranie bramy | Tak, wymagany moduł NW-EX2 |
| Pamięć | <ul style="list-style-type: none"> • Tak, Obsługa kart MicroSD do 128Gb • Automatyczne wykonywanie zdjęć (pamięć 90 zdjęć) • Nagrywanie po wykryciu ruchu • Zostawianie wiadomości głosowych • Komunikat głosowy dla odwiedzających podczas nieobecności • Regulacja głośności rozmowy (10 stopni) • Wybór język menu (polski, angielski, rosyjski) |
| Funkcje | <ul style="list-style-type: none"> • Interkom (adresowalny oraz zbiorowy) • Zegar / kalendarz • Alarm / budzik (max. 4) • Własne tapety (pliki .jpg do 300kB) • Odtwarzacz multimedialny • Nasłuch poprzez inne monitory z możliwością wyłączenia |
| Dzwonek | <ul style="list-style-type: none"> • Obsługa plików mp3 • Wbudowane dzwonki polifoniczne (13 melodii) • Regulacja głośności dzwonka (10 stopni) |

Parametry techniczne

- Kolor obudowy monitora: biały
- Zasilacz: DC 15V / 0.8A
- Pobór mocy (czuwanie): 2,5 W
- Max. pobór mocy (praca): 9W
- System okablowanie: 4 żyły
- Temperatura pracy: -30 do +60°C
- Waga: 772 g
- Wymiary: 216x129x14 mm

DANE TECHNICZNE KAMERY NW-VO2HR-W NEXWEI

| | NW-VO2HR-W |
|-----------------------------------|---|
| Typ urządzenia | Panel zewnętrzny do systemu wideodomofonowego |
| Ilość przycisków wywołania | 1 |
| Czytnik RFID 125 kHz | Tak (3 karty i zasilacz w zestawie) |
| Klawiatura kodowa | Nie |
| Podświetlenie przycisku LED | Tak |
| Diody IR | Tak, 6 diod IR |
| Rozdzielczość kamery | 1080p |
| Standard transmisji wideo | AHD |
| Port Wiegand 26/ID | Tak |
| Wyjście sterujące elektrozaczepem | NO / NC |
| Kąt widzenia kamery | 110° / 62° |
| System okablowania | 4 żyły + zasilanie RFID |
| Kolor obudowy | Biały (W) |
| Klasa szczelności | IP66 |
| Obudowa | Stop cynku pokryty szkłem akrylowym |
| Napięcie zasilające | 10-15 V |
| Temperatura pracy | -30° / +60°C |
| Wymiary | 128x48x20 mm |
| Montaż | Natynkowy |