

Zestaw wideodomofonowy HD 7 cali, dwurodzinny, biały NEXWEI

Producent: Nexwei

Cena netto: 2097.96 zł

Cena brutto: 2580.49 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Zestaw wideodomofonowy składa się z dwóch monitorów **NW-VI9S-W** oraz kamery zewnętrznej **NW-VO4H-2B-G**. Komplet posiada również dwa moduły sterowania bramą [NW-EX2](#), które otrzymujesz **GRATIS!** Zestaw ten składa się z monitorów w obudowach białych oraz z panelu w kolorze szarym.

Widemonitor **NW-VI9S-W** posiada wysokiej klasy matrycę LCD, która pracuje w technologii IPS. Wyświetla obraz w wysokiej rozdzielczości 1024 x 600 pikseli na ekranie o przekątnej 7 cali. Zaletą urządzenia jest możliwość sterowania automatyką bramową. Do tego celu należy podłączyć wcześniej wspomniany moduł EX2. Monitor ma slot na kartę pamięci microSD - obsługuje karty o maksymalnej pojemności 128 GB. Posiada szereg funkcji automatycznych, które dodatkowo zwiększają atrakcyjność zainstalowanego systemu. Możesz znaleźć między innymi funkcję DVR, która nagrywa 1-minutowy film wideo po wykryciu ruchu przed kamerą panelu lub dodatkową kamerą CCTV podłączoną do systemu. Jeżeli interesuje Cię też zrobienie zdjęcia kogoś sprzed kamery, monitor na to pozwala poprzez wciśnięcie przycisku dzwonka. Pamięć wewnętrzna urządzenia zapisuje do około 90 ostatnio wykonanych zdjęć. Odwiedzający może również pozostawić wiadomość głosową w systemie w przypadku Twojej nieobecności. Więcej ciekawych funkcji możesz znaleźć w specyfikacji znajdującej się na końcu opisu.

Panel zewnętrzny dwurodzinny **NW-VO4H-2B-G** ma kamerę AHD o rozdzielczości HD - 720p, którą w nocy dodatkowo doświetla 6 diod IR. Gwarantuje widoczność w zakresie 110 stopni w poziomie i 62 stopni w pionie. Posiada wyjście sterujące NO / NC i przystosowany jest do montażu natynkowego. Obudowa została wykonana z wytrzymałego stopu cynku.

Zawartość zestawu wideodomofonowego:

- 2x monitor **NW-VI9S-W**
- panel zewnętrzny **NW-VO4H-2B-G**

- 2x moduł sterowania bramą **NW-EX2**
- **akcesoria do monitorów:** 2x uchwyt ścienny, 2x zasilacz gniazdkowy, 2x instrukcja montażu
- **akcesoria do panelu:** instrukcja montażu

System wideodomofonowy NEXWEI może być dowolnie rozszerzany o kolejne urządzenia. Do zestawu można podłączyć jeszcze dwa panele zewnętrzne i 3 dodatkowe monitory. Ponadto, z wideodomofonu można zrobić system monitoringu poprzez podłączenie maksymalnie 2 kamer CCTV! Dostępny jest też moduł NW-005, który wymagany jest do obsługi wideodomofonu przy użyciu smartfona. Wszelkie dodatkowe urządzenia łączy się bezpośrednio z monitorem wideodomofonowym.

DANE TECHNICZNE MONITORA NW-VI9S-W NEXWEI

	NW-VI9S-W
Typ urządzenia	Monitor do systemu wideodomofonowego
Wyświetlacz	7" LCD IPS
Ekran dotykowy	Tak
Rozdzielczość LCD	1024 × 600
Obsługiwane sygnały wideo	AHD, CVBS
Obsługiwane rozdzielczości	800 linii, 720p, 1080p
Ilość wejść dla kamer CCTV	2
Maksymalna ilość paneli wejściowych	2
Maksymalna ilość dodatkowych monitorów	3
Otwieranie bramy	Tak, wymagany moduł NW-EX2
Pamięć	<ul style="list-style-type: none"> • Tak, Obsługa kart MicroSD do 128Gb • Automatyczne wykonywanie zdjęć (pamięć 90 zdjęć) • Nagrywanie po wykryciu ruchu • Zostawianie wiadomości głosowych • Komunikat głosowy dla odwiedzających podczas nieobecności • Regulacja głośności rozmowy (10 stopni) • Wybór język menu (polski, angielski, rosyjski)
Funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Interkom (adresowalny oraz zbiorowy) • Zegar / kalendarz • Alarm / budzik (max. 4) • Własne tapety (pliki .jpg do 300kB) • Odtwarzacz multimedialny • Nasłuch poprzez inne monitory z możliwością wyłączenia
Dzwonek	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa plików mp3 • Wbudowane dzwonki polifoniczne (13 melodii) • Regulacja głośności dzwonka (10 stopni)
Parametry techniczne	<ul style="list-style-type: none"> • Kolor obudowy monitora: biały • Zasilacz: DC 15V / 0.8A • Pobór mocy (czuwanie): 2,5 W • Max. pobór mocy (praca): 9W • System okablowanie: 4 żyły • Temperatura pracy: -30 do +60°C • Waga: 772 g • Wymiary: 216x129x14 mm

DANE TECHNICZNE KAMERY NW-VO4H-2B-G NEXWEI

	NW-VO4H-2B-G
Typ urządzenia	Panel zewnętrzny do systemu wideodomofonowego
Ilość przycisków wywołania	2
Czytnik RFID 125 kHz	Nie
Klawiatura kodowa	Nie
Podświetlenie przycisku LED	Tak
Diody IR	Tak, 6 diod IR
Rozdzielczość kamery	720p
Standard transmisji wideo	AHD
Port Wiegand 26/ID	Nie
Wyjście sterujące elektrozaczepem	NO / NC
Kąt widzenia kamery	110° / 62°
System okablowania	4 żyły + zasilanie RFID
Kolor obudowy	Ciemnoszary
Klasa szczelności	IP66
Obudowa	Stop cynku
Napięcie zasilające	10-15 V
Temperatura pracy	-30° / +60°C
Wymiary	128x48x20 mm
Montaż	Natynkowy