C313S czarny Monitor wideodomofonu IP, 7" AKUVOX

Producent: Akuvox
Cena netto: 569.07 zł
Cena brutto: 699.96 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

Monitor **C313S** z systemem operacyjnym LINUX do obsługi wideodomofonu IP **Akuvox**. Urządzenie posiada **dotykowy wyświetlaczem** z przekątną ekranu 7 cali (rozdzielczość 800x400px) oraz z funkcją oszczędzania energii. Wideomonitor **C313S** zapewnia komunikację audio i wideo z domofonami za pomocą protokołu SIP 2.0.

Właściwości wideo monitora Akuvox C313S:

- Typ urządzenia: **monitor kolorowy, wideodomofon IP**
- Przekątna ekranu: **7”**
- Rozdzielczość: **800x400px**
- Rodzaj monitora: **głośnomówiący**
- System operacyjny: **LINUX**
- Łączność bezprzewodowa: **brak**
- Ilość obsługiwanych wejść: **2**
- Podgląd obrazu z kamer CCTV: t**ak, Onvif**
- Obsługa: **ekran dotykowy**
- Moduł pamięci: **tak**
- Funkcje: **interkom, regulacja głośności, obsługa przez telefon**
- Kolor obudowy: **czarny**
- Instalacja: **IP, przewód UTP**
- Zasilanie: **PoE lub zewnętrznie**

Pozostałe cechy produktu:

- Powiadomienia push/wiadomości
- Widget zegar
- SOS
- Prosty stylowy wygląd dostępny w wersji czarnej

- Wbudowana pamięć
- 8 wejść na czujniki alarmowe/ sceny
- Wejście dzwonkowe
- Podgląd obrazu z kamer CCTV (Onvif)
- Wejścia sterujące
- Interkom między mieszkańcami / książka adresowa
- Wdrażanie i konserwacja:
  - Funkcja pozwalająca na automatyczną konfigurację systemu wideodomofonowego IP, bez konieczności ręcznego ustawiania jego parametrów (dostępne z centralą IP-PBX z funkcją Auto-Provisioning)
  - Interfejs sieciowy do zarządzania domofonem
  - Kopia zapasowa / przywracanie konfiguracji
  - Eksport logów wejścia / innych zdarzeń
  - Aktualizacja oprogramowania produktów Akuvox
  - Dzienniki rejestracji zdarzeń w systemach wideodomofonowych IP (w tym dzienniki przypisywania dostępów do poszczególnych stref)

Parametry techniczne C313S Akuvox:

Symbol / Producent:	**C313S Akuvox**
Typ urządzenia:	**Monitor, wideodomofon IP**
	Ekran dotykowy
Wielkość LCD	7 cali
Rozdzielczość	800x400
Kontrast	500:1
Luminacja	220 cd/m2
Kąt widzenia	50° lewa, 50° prawa, 40° góra, 50° dół
Ekran dotykowy:	Pojemnościowy
	Parametry techniczne i zasilanie
Obudowa:	Czarne szkło, srebrna ramka, czarna tylna obudowa
RAM/ROM:	64MB/128MB
Wyświetlacz:	7 calowy TFT LCD
Ekran:	7 calowy pojemnościowy ekran dotykowy
Port RS485:	Tak
Czytnik kart RFID:	13,56 MHz i 125 kHz
Wejście alarmowe:	8
Wejścia dzwonkowe	1
Przekaźniki wyjścia / wejścia	2
Podgląd z kamer CCTV	Tak Onvif
Interkom między mieszkańcami:	Tak
Edycja, opis wejść:	Tak
Zegar:	Tak
SOS	Tak
Książka adresowa	Tak
Wiadomości push	Tak
Pamięć wewnętrzna	Tak
Przekaźniki wyjścia	1
Dzwonek wejścia	1
I / O	8

Mikrofon:	-58dB
Głośnik:	4Ω / 2W
Port Ethernet:	Adaptacyjny RJ45, 10/100 Mbps Power-over-Ethernet 802.3af Złącze 12V DC (jeśli nie używa PoE)
Instalacja:	Montaż ścienny, biurkowy
Ścienny wymiary:	200.2 x 132.2 x 27.2 mm
Wilgotność pracy:	10 ~ 90%
Temperatura pracy:	-10°C ~ + 45°C
Temperatura przechowywania:	-40°C ~ + 70°C

Właściwości audio

	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
Wąskopasmowy kodek audio:	G.711a, G.711µ, G.729
Szerokopasmowy kodek audio:	G.722
DTMF:	Wewnątrz pasma, poza pasmem DTMF (RFC2833), SIP Info
Komfort:	System redukcji szumów i echa

Właściwości wideo

Kodek wideo:	H.264

Właściwości sieci

Obsługa protokołów:	IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Aplikacje

Pobierz Vfone, SmartPlus Akuvox