

C313S czarny Monitor wideodomofonu IP, 7" AKUVOX

Producent: Akuvox

Cena netto: 569.07 zł

Cena brutto: 699.96 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Monitor **C313S** z systemem operacyjnym LINUX do obsługi wideodomofonu IP **Akuvox**. Urządzenie posiada **dotykowy wyświetlaczem** z przekątną ekranu 7 cali (rozdzielczość 800x400px) oraz z funkcją oszczędzania energii. Wideomonitor **C313S** zapewnia komunikację audio i wideo z domofonami za pomocą protokołu SIP 2.0.

Właściwości wideo monitora Akuvox C313S:

- Typ urządzenia: **monitor kolorowy, wideodomofon IP**
- Przekątna ekranu: **7"**
- Rozdzielczość: **800x400px**
- Rodzaj monitora: **głośnomówiący**
- System operacyjny: **LINUX**
- Łączność bezprzewodowa: **brak**
- Ilość obsługiwanych wejść: **2**
- Podgląd obrazu z kamer CCTV: **tak, Onvif**
- Obsługa: **ekran dotykowy**
- Moduł pamięci: **tak**
- Funkcje: **interkom, regulacja głośności, obsługa przez telefon**
- Kolor obudowy: **czarny**
- Instalacja: **IP, przewód UTP**
- Zasilanie: **PoE lub zewnętrznie**

Pozostałe cechy produktu:

- Powiadomienia push/wiadomości
- Widget zegar
- SOS
- Prosty stylowy wygląd dostępny w wersji czarnej

- Wbudowana pamięć
- 8 wejść na czujniki alarmowe/ sceny
- Wejście dzwonek
- Podgląd obrazu z kamer CCTV (Onvif)
- Wejścia sterujące
- Interkom między mieszkańcami / książka adresowa
- Wdrażanie i konserwacja:
 - Funkcja pozwalająca na automatyczną konfigurację systemu wideodomofonowego IP, bez konieczności ręcznego ustawiania jego parametrów (dostępne z centralą IP-PBX z funkcją Auto-Provisioning)
 - Interfejs sieciowy do zarządzania domofonem
 - Kopia zapasowa / przywracanie konfiguracji
 - Eksport logów wejścia / innych zdarzeń
 - Aktualizacja oprogramowania produktów Akuvox
 - Dzienniki rejestracji zdarzeń w systemach wideodomofonowych IP (w tym dzienniki przypisywania dostępu do poszczególnych stref)

Parametry techniczne C313S Akuvox:

Symbol / Producent:

C313S Akuvox

Typ urządzenia:

Monitor, wideodomofon IP

Ekran dotykowy

Wielkość LCD	7 cali
Rozdzielczość	800x400
Kontrast	500:1
Luminacja	220 cd/m ²
Kąt widzenia	50° lewa, 50° prawa, 40° góra, 50° dół
Ekran dotykowy:	Pojemnościowy

Parametry techniczne i zasilanie

Obudowa:	Czarne szkło, srebrna ramka, czarna tylna obudowa
RAM/ROM:	64MB/128MB
Wyświetlacz:	7 calowy TFT LCD
Ekran:	7 calowy pojemnościowy ekran dotykowy
Port RS485:	Tak
Czytnik kart RFID:	13,56 MHz i 125 kHz
Wejście alarmowe:	8
Wejścia dzwonek	1
Przełączniki wyjścia / wejścia	2
Podgląd z kamer CCTV	Tak Onvif
Interkom między mieszkańcami:	Tak
Edycja, opis wejść:	Tak
Zegar:	Tak
SOS	Tak
Książka adresowa	Tak
Wiadomości push	Tak
Pamięć wewnętrzna	Tak
Przełączniki wyjścia	1
Dzwonek wejścia	1
I / O	8

Mikrofon: -58dB
Głośnik: 4Ω / 2W
Port Ethernet: Adaptacyjny RJ45, 10/100 Mbps
Power-over-Ethernet 802.3af
Złącze 12V DC (jeśli nie używa PoE)
Instalacja: Montaż ścienny, biurkowy
Ścienny wymiary: 200.2 x 132.2 x 27.2 mm
Wilgotność pracy: 10 ~ 90%
Temperatura pracy: -10°C ~ + 45°C
Temperatura przechowywania: -40°C ~ + 70°C

Właściwości audio

Wąskopasmowy kodek audio: SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
Szerokopasmowy kodek audio: G.711a, G.711μ, G.729
DTMF: G.722
Komfort: Wewnątrz pasma, poza pasmem DTMF (RFC2833), SIP Info
System redukcji szumów i echa

Właściwości wideo

Kodek wideo: H.264

Właściwości sieci

Obsługa protokołów: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Aplikacje

Pobierz Vfone, SmartPlus Akuvox