

BCS-V-EI421IR3 Kamera IP 4.0 Mpx, kopułowa BCS VIEW

Producent: BCS VIEW

Cena netto: 802.44 zł

Cena brutto: 987.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

BCS-V-EI421IR3 to kamera IP z obsługą standardu ONVIF (S/G) oraz FastEthernet - 10/100 Base-T. Kamera została wyposażona w wysokiej jakości **przetwornik Progressive Scan CMOS 1/3" 4 Mpx oraz obiektyw o ogniskowej 2.8 mm (H: 103°, V: 58°).** Wbudowany promiennik podczerwieni jest w stanie doświetlić scenę na odległość do 30 metrów. Do zalet kamery można zaliczyć zintegrowane gniazdo kart pamięci **microSD (max. 128GB)** oraz mechaniczny filtr ICR.

Kamera EI421IR3 BCS VIEW została wyposażona w funkcje:

- **Dzień / Noc** (IR Cut Filter)
- Detekcja ruchu i strefy zastrzeżone
- **Standard Onvif**, czyli kompatybilność z wszelkimi urządzeniami dostępnymi na rynku
- **AGC** (Auto Gain Control) pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu.
- **BLC** (Back Light Compensation) - kompensacja światła wstecznego jest jedną z powszechniejszych funkcji dostępnych w kamerach. Urządzenie wyposażone w tę technologię, skutecznie eliminuje efekt powstający przy kierowaniu kamery w stronę silnego źródła światła.
- Autem są także pozostałe funkcje kamery np. **AWB, AES, HLC, WDR (120dB), 3D DNR, ROI** oraz inteligentne defekacja wizyjna.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KAMERY KOPUŁOWEJ IP EI421IR3 BCS VIEW

Model:	BCS-V-EI421IR3
System transmisji:	IP
Architektur skanowania:	Progressive Scan
Przetwornik:	1/3" 4 Mpx CMOS
Ilość pikseli:	2688(H) × 1520 (V)
Czułość:	Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC wł.), 0.018 Lux@(F1.6, AGC wł.), B/W:0Lux
Obiektyw:	Stały 2.8 mm, z przesłoną F1.6 Kąt widzenia H: 103°, V: 58°
Balans bieli:	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tła:	BLC HLC WDR (120dB)
Migawka:	Auto/ręcznie (1/3~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia:	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów:	3D DNR
Funkcja dzień/noc:	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni:	Zasięg do 30 m
Kompresja wideo:	H.265 H.265+ H.264 H.264+ MJPEG (drugi strumień) 4M (2688×1520) (2560×1440) 3M (2304×1296) 1080P (1920×1080) 720P (1280×720)
Rozdzielczość:	(640×480) (640 ×360) (352×288) (352×240)
Strumień główny:	50 Hz: 25 kl./s (2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080) 60 Hz: 30 kl./s (2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080)
Strumień drugi:	50 Hz: 25 kl./s (640×480, 640×360, 320×240) 60 Hz: 30 kl./s (640×480, 640×360, 320×240)
Trzeci strumień:	50 Hz: 25 kl./s (1280×720, 640×360, 352×288) 60 Hz: 30 kl./s (1280×720, 640×360, 352×240)
Podłączenie sieci:	RJ-45 (10M/100M)
Protokoły:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, P2P
Karta pamięci:	microSD do 128GB
Zgodność:	ONVIF (Profil S, Profil G) ISAPI
Użytkownicy:	Maksymalnie 32
Użytkownicy mobilni:	iOS, android
Zasilanie:	12 V/DC (±25%) PoE (802.3af)

Pobór mocy: < 6 W

Warunki pracy: -30°C ~ +60°C, 10%~95% RH

Obudowa: Metalowa
IP67

Waga: 0.6 kg

Wymiary: Φ 127.3 × 95.9 [mm]