

## BCS-V-SI238IRX32(II) Kamera szybkoobrotowa IP 2.0 Mpx, zoom optyczny 32x BCS VIEW

**Producent:** BCS VIEW

**Cena netto:** 4207.32 zł

**Cena brutto:** 5175.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

**Profesjonalna sieciowa kamera szybkoobrotowa PTZ BCS-V-SI238IRX32(II).** Kamera o możliwości obrotu 360° (nieskończonym) z prędkością maksymalną 120°/s, zasilana jest napięciem **AC 24 V oraz poprzez PoE+**. Posiada bazowy przetwornik **2 Mpx** z układem **CMOS – 1/2.8"** oraz **oświetlacz podczerwieni** z zasięgiem **do 150 metrów**. Wbudowane **zabezpieczenie do 4 KV**, które ochroni urządzenie wizyjne przed skutkami przepięć i wyładowaniem.

IP66 to wskaźnik określający poziom szczelności obudowy kamer. Te kamery, które mają wysoki stopień izolacji, mogą pracować niemalże w każdych warunkach nawet w tych niekorzystnych – dla większości urządzeń wizyjnych. Niezależnie czy są to opady śniegu, grad a może bezpośrednia styczność z wodą opadową. **Kamera SI238IRX32 doskonale przechwyci i nagra obraz wizyjny w bazowej rozdzielczości FULL HD - 1920(H) × 1080 (V).** Dodatkową korzyścią jest zdalna kontrola nad parametrami ogniskowymi regulowanego obiektywu – w przedziale od 4,8 do 153 milimetrów. Dotyczy to również zbliżeniowej obsługi obrazu – stosując zoom optyczny 32x (lub 16x - cyfrowy).

### Kamera BCS-V-SI238IRX32 BCS VIEW została wyposażona w funkcje:

- **WDR (120)**, czyli technologia zapewniająca kamerze szeroki zakres dynamiki. Dzięki zastosowaniu, tego rozwiązania, odwzorowanie szczegółów znajdujących się w ciemnych częściach obrazu, nie będzie sprawiać dla kamery najmniejszego problemu.
- **BLC (Back Light Compensation)** - kompensacja światła wstecznego jest jedną z powszechniejszych funkcji dostępnych w kamerach. Urządzenie wyposażone w tę technologię, skutecznie eliminuje efekt powstający przy kierowaniu kamery w stronę silnego źródła światła.
- **Dzień / Noc (IR Cut Filter)**
- **HLC — kompensacja** mocnego oświetlenia służy do identyfikacji silnych źródeł światła i automatycznego zniwelowania ich oddziaływania na przetwornik urządzenia.
- Najistotniejsze funkcje kamery to m.in.: **AGC, AWB, AES, EIS, ANR, 3D DNR, ROI oraz funkcje inteligentnej detekcji.**

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA KAMERY SZYBKOOBROTOWEJ BCS-V-SI238IRX32:

|                                         |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>                            | <b>BCS-V-SI238IRX32</b>                                                                                                                                                                                  |
| System wideo                            | IP                                                                                                                                                                                                       |
| System skanowania                       | Progressive Scan                                                                                                                                                                                         |
| Przetwornik                             | 1/2.8" 2 Mpx CMOS                                                                                                                                                                                        |
| Ilość pikseli                           | 1920(H) × 1080 (V)                                                                                                                                                                                       |
| Czułość                                 | Kolor: 0.005Lux@(F1.6, AGC wł.), B/W:0Lux                                                                                                                                                                |
| Obiektyw                                | Motozoom 4.8~153mm F1.2~4.4<br>Kąt widzenia H: 55.6°~2.04°, V: 32.4°~1.14°                                                                                                                               |
| Zoom optyczny/cyfrowy                   | 32×/16×<br>1963 m<br>779 m<br>392 m<br>196 m                                                                                                                                                             |
| DORI(Detect/Observe/Recognize/Identify) |                                                                                                                                                                                                          |
| Balans bieli                            | (AWB) Auto/ręcznie                                                                                                                                                                                       |
| Kompensacja tła                         | BLC<br>HLC<br>WDR (120dB)                                                                                                                                                                                |
| Migawka                                 | Auto/ręcznie (1/1~1/30000s)                                                                                                                                                                              |
| Kontrola wzmocnienia                    | (AGC) Auto/ręcznie                                                                                                                                                                                       |
| Redukcja szumów                         | 3D DNR                                                                                                                                                                                                   |
| Maska prywatności                       | 24 obszary                                                                                                                                                                                               |
| Funkcja dzień/noc                       | Mechaniczny filtr ICR                                                                                                                                                                                    |
| Promiennik podczerwieni                 | Do 150m                                                                                                                                                                                                  |
| Zakres PAN                              | 360° nieskończony                                                                                                                                                                                        |
| Zakres TILT                             | -15°~90° auto-flip                                                                                                                                                                                       |
| Prędkość PAN                            | 0.1°~120°/s (120°/s w presece)                                                                                                                                                                           |
| Prędkość TILT                           | 0.1°~80°/s (80°/s w presece)                                                                                                                                                                             |
| Funkcje automatyki                      | 300 presetów, 5 ścieżek, 8 tras, auto-scan, auto-pan<br>H.265<br>H.265+<br>H.264<br>H.264+<br>MJPEG (drugi strumień)                                                                                     |
| Kompresja wideo                         |                                                                                                                                                                                                          |
| Rozdzielczość                           | 1080P (1920×1080)<br>960H (1280×960)<br>720P (1280×720)<br>(704×576)<br>(704×480)<br>VGA (640×480, 352×288, 352×240)                                                                                     |
| Strumień główny                         | 50 Hz: 25 kl./s (1920×1080, 1280×960, 1280×720)<br>50 Hz: 50 kl./s (1920×1080, 1280×960, 1280×720)<br>60 Hz: 30 kl./s (1920×1080, 1280×960, 1280×720)<br>60 Hz: 60 kl./s (1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
| Strumień drugi                          | 50 Hz: 25 kl./s (704×576, 640×480, 352×288)<br>60 Hz: 30 kl./s (704×480, 640×480, 352×240)                                                                                                               |
| Trzeci strumień                         | 50 Hz: 25 kl./s (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288)<br>60 Hz: 30 kl./s (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 640×480, 352×240)                                                 |

|                     |                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podłączenie sieci   | RJ-45 (10M/100M)                                                                                                                                |
| Audio               | 1 wejście<br>1 wyjście                                                                                                                          |
|                     | G.711alaw<br>G.711ulaw                                                                                                                          |
| Kompresja audio     | G.722.1<br>G.726<br>MP2L2<br>PCM                                                                                                                |
| Protokoły           | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, P2P |
| Alarm               | 2 wejścia<br>1 wyjście                                                                                                                          |
| Karta pamięci       | microSD do 256GB                                                                                                                                |
| Zgodność            | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T)<br>ISAPI<br>SDK                                                                                            |
| Użytkownicy         | Maksymalnie 32                                                                                                                                  |
| Użytkownicy mobilni | iOS<br>android                                                                                                                                  |
| Zasilanie           | AC 24V(±25%)<br>PoE (802.3at)                                                                                                                   |
| Pobór mocy          | < 30 W                                                                                                                                          |
| Warunki pracy       | -30°C ~ +65°C<br>10%~90% RH                                                                                                                     |
| Obudowa             | IP66                                                                                                                                            |
| Waga                | 3kg                                                                                                                                             |
| Wymiary             | Φ 208 × 345 mm                                                                                                                                  |