

C313W czarny Monitor wideodomofonu IP, 7" AKUVOX

Producent: Akuvox

Cena netto: 702.00 zł

Cena brutto: 863.46 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

C313W Akuvox to wysokiej klasy monitor do systemu wideodomofonowego IP. Urządzenie z systemem operacyjnym LINUX. Model C313W charakteryzuje stylowa obudowa w kolorze czarnym oraz wysokiej jakości **pojemnościowy dotykowy wyświetlacz** z przekątną 7 cali (rozdzielczość 800x400px). Wideomonitor **C313W** zapewnia komunikację audio i wideo z pozostałymi elementami systemu za pomocą protokołu SIP 2.0. Dużą zaletą monitora jest łączność bezprzewodowa **Bluetooth** oraz **WiFi**.

Podgląd obrazu z kamer CCTV

Wszystkie monitory Akuvox, mają możliwość wyświetlania obrazu z kamer telewizji przemysłowej. Dzięki tej funkcji użytkownik może sprawdzić, co się dzieje w danym momencie na terenie swojej posesji lub przed furtką wejściową.

Właściwości wideo monitora Akuvox C313W:

- Typ urządzenia: **monitor kolorowy, wideodomofon IP**
- Przekątna ekranu: **7"**
- Rozdzielczość: **800x400px**
- Rodzaj monitora: **głośnomówiący**
- System operacyjny: **LINUX**
- Łączność bezprzewodowa: **Bluetooth, Wi-Fi**
- Ilość obsługiwanych wejść: **2**
- Podgląd obrazu z kamer CCTV: **tak, Onvif**
- Obsługa: **ekran dotykowy**
- Moduł pamięci: **tak**
- Funkcje: **interkom, regulacja głośności, obsługa przez telefon**
- Kolor obudowy: **czarny**
- Instalacja: **IP, przewód UTP**
- Zasilanie: **PoE lub zewnętrznie**

Pozostałe cechy produktu:

- Powiadomienia push/wiadomości
- Widget zegar
- SOS
- Prosty stylowy wygląd dostępny w wersji czarnej
- Wbudowana pamięć
- 8 wejść na czujniki alarmowe/ sceny
- Wejście dzwonek
- Podgląd obrazu z kamer CCTV (Onvif)
- Wejścia sterujące
- Interkom między mieszkańcami / książka adresowa
- Wdrażanie i konserwacja:
 - Funkcja pozwalająca na automatyczną konfigurację systemu wideodomofonowego IP, bez konieczności ręcznego ustawiania jego parametrów (dostępne z centralą IP-PBX z funkcją Auto-Provisioning)
 - Interfejs sieciowy do zarządzania domofonem
 - Kopia zapasowa / przywracanie konfiguracji
 - Eksport logów wejścia / innych zdarzeń
 - Aktualizacja oprogramowania produktów Akuvox
 - Dzienniki rejestracji zdarzeń w systemach wideodomofonowych IP (w tym dzienniki przypisywania dostępu do poszczególnych stref)

Parametry techniczne C313W Akuvox:

Symbol / Producent:

C313W Akuvox

Typ urządzenia:

Monitor, wideodomofon IP

Ekran dotykowy

Wielkość LCD	7 cali
Rozdzielczość	800x400
Kontrast	500:1
Luminacja	220 cd/m ²
Kąt widzenia	50° lewa, 50° prawa, 40° góra, 50° dół
Ekran dotykowy:	Pojemnościowy

Parametry techniczne i zasilanie

Obudowa:	Czarne szkło, srebrna ramka, czarna tylna obudowa
RAM/ROM:	64MB / 128MB
Wyświetlacz:	7 calowy TFT LCD
Ekran:	7 calowy pojemnościowy ekran dotykowy
Wi-Fi, Bluetooth	IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz
Port RS485:	Tak
Czytnik kart RFID:	13,56 MHz i 125 kHz
Wejście alarmowe:	8
Wejścia dzwonek	1
Przełączniki wyjścia / wejścia	2
Podgląd z kamer CCTV	Tak Onvif

Interkom między mieszkańcami:	Tak
Edycja, opis wejść:	Tak
Zegar:	Tak
SOS	Tak
Książka adresowa	Tak
Wiadomości push	Tak
Pamięć wewnętrzna	Tak
Przełączniki wyjścia	1
Dzwonek wejścia	1
I / O	8
Mikrofon:	-58dB
Głośnik:	4Ω / 2W
Port Ethernet:	Adaptacyjny RJ45, 10/100 Mbps Power-over-Ethernet 802.3af Złącze 12V DC (jeśli nie używa PoE)
Instalacja:	Montaż ścienny, biurkowy
Ścienny wymiary:	200.2 x 132.2 x 27.2 mm
Wilgotność pracy:	10 ~ 90%
Temperatura pracy:	-10°C ~ + 45°C
Temperatura przechowywania:	-40°C ~ + 70°C
	Właściwości audio
Wąskopasmowy kodek audio:	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
Szerokopasmowy kodek audio:	G.711a, G.711μ, G.729
DTMF:	G.722
Komfort:	Wewnątrz pasma, poza pasmem DTMF (RFC2833), SIP Info System redukcji szumów i echa
Kodek wideo:	Właściwości wideo H.264
Obsługa protokołów:	Właściwości sieci IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
Pobierz Vfone, SmartPlus Akuvox	Aplikacje