

## **DS-2CE16H0T-AIT3ZF(2.7-13.5m m) Kamera tubowa 4w1, 5Mpx HIKVISION**

**Producent:** HIKVISION

**Cena netto:** 600.81 zł

**Cena brutto:** 739.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### **Opis produktu:**

**Kamera tubowa DS-2CE16H0T-AIT3ZF** oparta jest o technologię HD-TVI (**H**igh **D**efinition **T**ransport **V**ideo **I**nterface) i należy do zaawansowanych technologicznie urządzeń telewizji przemysłowej CCTV. Może pracować również w systemach HD-CVI, AHD oraz analogowym CVBS. Posiada wysokiej jakości przetwornik **CMOS 5.0 Mpx** oraz regulowany obiektyw o ogniskowej 2.7 - 13.5 mm. Obraz rejestrowany jest z prędkością 20 kl/s przy rozdzielczości 5 Mpx - 2560 x 1440 pikseli, co daje optymalne parametry nagrywania i tym samym pożądaną jakość materiału. Promiennik podczerwieni jest w stanie oświetlić obszar na odległość do 40 metrów. Całość mieści się w ochronnej obudowie o klasie szczelności IP67 i wymiarach 84.5 x 92 x 255.1 [mm].

### **PODSTAWOWE PARAMETRY KAMERY HIKVISION DS-2CE16H0T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)**

- Typ urządzenia: **kamera tubowa**
- Seria: **Analog HD TVI Eco**
- Standard: **HDCVI / AHD / HDTV / ANALOG**
- Rozdzielczość: **5 Mpx (2560x1944)**
- Promiennik IR: **zasięg do 40 metrów**
- Obiektyw: **2.7-13.5 mm**
- Funkcje: **AGC, ICR, ATW, BLC, D-WDR, DNR, Smart IR**
- Standard: **IP67**
- Zasilanie: **12 V DC, 24 V AC**
- Kolor obudowy: **biały**

### **DANE TECHNICZNE KAMERY HIKVISION DS-2CE16H0T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)**

<b>Model</b>	<b>DS-2CE16H0T-AIT3ZF</b>
<b>Producent</b>	<b>Hikvision</b>

	<b>Kamera</b>
Przetwornik	5 MP CMOS Image Sensor
Efektywna liczba pikseli [px]	2560 (H) x 1944 (V)
Czułość (minimalne oświetlenie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.01 Lux / F1.2 AGC On</li> <li>• 0 Lux, przy włączonym IR</li> </ul>
Prędkość migawki [s]	1/25 ~ 1/50 000 (PAL) 1/30 ~ 1/50 000 (NTSC)
Obiektyw [mm]	2.7-13.5, motozoom
Mocowanie obiektywu	kąt widzenia: około 95.7°-29.1° Ø 14
Regulacja [°]	pozioma: 0~360 pionowa: 0~90 obrót: 0~360
Dzień / noc	mechaniczny filtr podczerwieni ICR
Synchronizacja	wewnętrzna
Prędkość klatki wideo	5MP: 20 kł/s 4MP: 25 kł/s 1080p: 25 kł/s
Wyjście video HD	1x Analog HD
Sterowanie OSD	TVI / AHD / CVI / CVBS
Funkcjonalność	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AGC</li> <li>• Tryb Dzień/Noc (Auto/Color/BW)</li> <li>• Balans bieli (ATW/MWB)</li> <li>• BLC, D-WDR, DNR</li> <li>• jasność, ostrość, odbicie lustrzane, Smart IP</li> </ul>
Komunikacja	kabel koncentryczny protokół: HIKVISION-C (wyjście TVI)
	<b>Pozostałe</b>
Temperatura pracy [°C] / wilgotność [%]	-40 ~ +60 / 90
Napięcie zasilania [V DC / V AC]	12 / 24
Pobór mocy [W]	8.9 (max.)
Materiał wykonania	przedni panel: metal główny korpus: plastik
Klasa szczelności	IP67
Zasięg oświetlacza IR [metry]	do 40
Wymiary [mm]	84.5 x 92 x 255.1
Waga [g]	705