

BCS-P-214R3WSM Kamera IP 4.0 MPx, kopułowa BCS POINT

Producent: BCS POINT

Cena netto: 654.47 zł

Cena brutto: 805.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kamera IP BCS-P-214R3WSM serii **BCS POINT** w obudowie kopułowej, białej. Obsługuje trzy strumienie kodowania. Wyposażona jest w wydajny przetwornik Progressive Scan CMOS 1/3" 4 Mpx i pracuje przy pomocy obiektywu o ogniskowej 2.8 mm. Uzyskuje kąt widzenia około 94 stopni w poziomie i 40 stopni w pionie. Obraz rejestrowany jest z prędkością do 30 kl/s przy wykorzystaniu maksymalnej rozdzielczości kamery, czyli **4 Mpx - 2688 x 1520 pikseli**. Posiada promiennik podczerwieni, który poprawi widoczność w nocy na odległość około 40 metrów.

Kamera kopułowa BCS-P-214R3WSM umożliwia kompresję obrazu w nowoczesnym standardzie **H.265+**, dzięki czemu nagrywany materiał zaoszczędzi miejsce na dysku twardym **nawet o 45 %** w porównaniu z kompresją H.264. Urządzenie wyposażone jest w zwykłe funkcje istotnie poprawiające jakość obrazu, a także w funkcje inteligentne, m.in. **przekroczenie linii**, detekcja audio, wtargnięcie w obszar i inne. Posiada też **wbudowany mikrofon** i interfejs audio - 1 wejście i 1 wyjście.

Kamera jest zgodna ze standardem **ONVIF**, co oznacza, że współpracuje z urządzeniami innych producentów. Posiada obudowę o klasie szczelności IP67, która pozwala na instalację urządzenia na zewnątrz budynku. Mieści się w wymiarach 110,5 x 94,1 [mm] i wadze około 430 gram.

PODSTAWOWE PARAMETRY KAMERY BCS POINT BCS-P-214R3WSM

- Typ urządzenia: **kamera IP, kopułowa**
- Rozdzielczość: **4 Mpx (2688x1520)**
- Promiennik IR: **zasięg do 40 metrów**
- Obiektyw: **2.8 mm**
- Kompresja: **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG**
- Funkcje: **ICR, 2D/3D NR, WDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, DEFOG, detekcja**

ruchu, maski prywatności

- Funkcje inteligentnej detekcji: **przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu, detekcja audio**
- Standard: **IP67**
- Zasilanie: **DC 12 V, PoE (802.3af)**
- Pamięć: **MicroSD do 128 GB**
- Interfejsy: **mikrofon, audio**

FUNKCJE KAMERY BCS-P-214R3WSM

- [Dzień / Noc \(IR Cut Filter\)](#).
- **AGC** (*Auto Gain Control*) pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu.
- **AWB** (*Auto Tracking White*) odpowiedzialny jest za analizę obrazu pod względem występowania różnych barw bieli, a następnie za jego automatyczną regulację.
- **BLC** (*Back Light Compensation*) - kompensacja światła wstecznego jest jedną z powszechniejszych funkcji dostępnych w kamerach. Urządzenie wyposażone w tę technologię, skutecznie eliminuje efekt powstający przy kierowaniu kamery w stronę silnego źródła światła.
- **WDR 120dB**, czyli technologia zapewniająca kamerze szeroki zakres dynamiki. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania odwzorowanie szczegółów znajdujących się w ciemnych częściach obrazu nie będzie sprawiać dla kamery najmniejszego problemu.
- **HLC** (*High Light Compensation*) ma za zadanie automatycznie wykryć i zniwelować oddziaływanie silnych źródeł światła na przetwornik kamery, dzięki czemu kamera zyskuje możliwość rejestracji obiektów znajdujących się za tak naświetlonym obszarem.
- **2DNR / 3DNR** oznacza cyfrową redukcję szumów, co w praktyce ogranicza występowanie rozmyć powstałych przez niedostateczne światło lub jego brak.
- **DEFOG**, czyli zaawansowany system korekcji obrazu. Poprawia czytelność rejestrowanych nagrań, głównie wykonanych w trudnych warunkach atmosferycznych (deszcz, mgła, opady śniegu, zjawisko smogu).
- wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Manager), P2P.

DANE TECHNICZNE KAMERY KOPUŁOWEJ IP BCS-P-214R3WSM

	BCS-P-214R3WSM
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/3" 4 Mpx CMOS
Ilość pikseli	2688 × 1520
Czułość	kolor: 0,03 lux, F1.6 B/W: 0 lux (wł IR)
Stosunek S/N	ponad 52 dB
Obiektyw	2.8 mm, F1.6 kąt widzenia: 94°
DORI (Detect / Observe / Recognize / Identify)	63m / 25m / 12m / 6m

Balans bieli (AWB)	auto / ręcznie
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR 120dB
Migawka	1-1/100000 s auto / ręcznie
Kontrola wzmocnienia (AGC)	auto / ręcznie
Redukcja szumów	2D/3D NR
Detekcja ruchu	4 obszary
Strefa prywatności	8 obszarów
Obrót obrazu	odbicie, obrót o 90, 180 i 270 stopni
Wyostanie	auto
Funkcja Dzień / Noc	mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	zasięg do 40 metrów
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG 4 MP - 2688 × 1520 px, 2560 × 1440 px 3 MP - 2304 × 1296 px 1080p - 1920 × 1080 px 720p - 1280 × 720 px D1 - 704 × 576 px 2CIF - 704 × 288 px CIF - 352 × 288 px
Rozdzielczość	4 MP / 3 MP / 1080p - 25/30 kl/s 1080p / 720p / D1 / 2CIF / CIF D1 / 2CIF / CIF
Strumień główny	1x RJ-45 (10/100 Mbps)
Strumień drugi	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, NAS, P2P
Strumień trzeci	ONVIF Profil S, G, T API
Podłączenie sieci	maksymalnie 10 zalogowanych
Protokoły	iOS, android
Zgodność	microSD do 128 GB
Użytkownicy	wbudowany mikrofon
Użytkownicy mobilni	G.711A / G.711U
Gniazdo karty pamięci	DC 12 V PoE 802.3af
Audio	4 W
Kodowanie audio	-30 °C ~ 60 °C
Zasilanie	klasa szczelności: IP67
Pobór mocy	430 g
Warunki pracy	110,5 × 94,1 [mm]
Obudowa	
Waga	
Wymiary	