

ADD-200 Czujka zmierzchu i temperatury ABAX 2 SATEL

Producent: SATEL

Cena netto: 201.63 zł

Cena brutto: 248.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Zewnętrzna bezprzewodowa czujka zmierzchu i temperatury **ADD-200 SATEL** jest detektorem przeznaczonym do pracy w systemie **ABAX 2** z kontrolerami **ACU-220**, **ACU-280**, a także retransmiterem **ARU-200**.

Czujka **ADD-200** wykrywa zmiany temperatury w zakresie od -30°C do +70°C (czujnik temperatury) oraz zmiany natężenia światła (czujnik zmierzchu). Urządzenie umożliwia wybór jednego z 16 progów detekcji i jest odporne na przypadkowe zmiany natężenia światła.

Właściwości ADD-200 SATEL:

- Typ urządzenia: **czujnik zmierzchu i temperatury, bezprzewodowy**
- System: **ABAX 2**
- Rodzaj czujnika: **pomiar natężenia światła oraz pomiar temperatury**
- Zasilanie: **bateria CR123A 3 V**

Dane techniczne czujki zmierzchu i temperatury ADD-200 SATEL:

Model / Producent

Typ urządzenia

Komunikacja

Zdalne sterowanie

Zasięg komunikacji radiowej w otwartej przestrzeni

Czujnik zmierzchu

ADD-200 SATEL

Bezprzewodowy czujnik zmierzchu i temperatury

Szyfrowana dwukierunkowa komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 868 MHz (standard AES)

SMS, CLIP, aplikacja mobilna

- do 2000 m (z ACU-220)
- do 1600 m (z ACU-280)
- pomiar natężenia światła w zakresie od 2 lx do 250 lx
- możliwość wyboru jednego z 16 progów detekcji
- odporność na krótkotrwałe i przypadkowe zmiany natężenia światła

Czujnik temperatury	• pomiar temperatury w zakresie od -30°C do +70°C • programowalny próg temperatury • dokładność pomiaru temperatury: +/-1°C • zdalna aktualizacja oprogramowania czujki • zdalne konfigurowanie • dioda LED do sygnalizacji
Właściwości	• opcja „ECO” umożliwiająca wydłużenie czasu pracy na baterii • kontrola stanu baterii • obudowa odporna na warunki atmosferyczne i cechująca się dużą wytrzymałością mechaniczną
Bateria	CR123A 3V
Pobór prądu w stanie gotowości	20 uA
Maksymalny pobór prądu	12 mA
Maksymalna wilgotność	93±3%
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	III
Zakres temperatur pracy	-30...+75°C
Wymiary	58x115x34 mm
Masa	94 g
Pasmo częstotliwości pracy	868,0~868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	• dla ACU-220 do 2000 m • dla ACU-280 do 1600 m
Stopień ochrony IP	IP65