

## BCS-PAN1320B-S Panel wideodomofonowy IP BCS, jednorodzinny

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 809.76 zł

**Cena brutto:** 996.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

**Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP BCS-PAN1320B-S.** Urządzenie posiada kamerę 1/2.8" 2MP CMOS HD oraz stały obiektyw z kątem widzenia 107°/60° (H/V). Stacja bramowa została wyposażona w czytnik zbliżeniowy Mifare 13.56 MHz. Posiada **obudowę w kolorze czarnym** wykonaną z tworzywa sztucznego.

**Symbol -S** przy oznaczeniu panelu zewnętrznego BCS-PAN1300B-S informuje o modelu z **fabrycznym firmware w wersji SIP.**

**Protokół SIP** to standard wspomagający wzajemną integrację pomiędzy urządzeniami różnych producentów. Panel jest kompatybilny z wideomonitorami TCP/IP (w tym SIP) pod warunkiem zastosowania w całym systemie firmware'u z tej samej generacji (v1.0/3.120 lub 4.0/4.3 SIP).

### Cechy podstawowe panelu wideodomofonowego IP BCS-PAN1320B-S:

- Jeden przycisk wywołania z podświetleniem LED
- Przetwornik CMOS HD 1/2.8"
- Kąt widzenia kamery: 107°/60° (H/V)
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy Mifare 13.56MHz
- Montaż natynkowy, wbudowany daszek
- Zarządzanie za pomocą web service
- Nagrywanie wideo na rejestratorach BCS: prywatny protokół, Onvif lub RTSP (zależnie od serii rejestratora)
- Materiał: PC + akryl, obudowa w kolorze czarnym • Wodoodporność: IP65 (po wykonaniu dodatkowego uszczelnienia, patrz: instrukcja montażu)
- Wyjście przekaźnikowe NO/NC/COM
- Niezależne sterowanie furtką lub bramą za pomocą różnych kart zbliżeniowych / breloków
- Wyjście RS485 do podłączenia dodatkowego modułu przekaźnika (BCS-MODKD-III)

- Port Ethernet 10/100 Mbps auto-adaptacyjny
- Zasilanie: 12VDC 1A lub PoE 802.3 at/af/passive (w przypadku zasilania PoE konieczne jest doprowadzenie dodatkowego zasilania do elektrozaczeptu)
- Bezpłatna aplikacja mobilna BCS Line dla Android, oraz iOS • Aby korzystać z aplikacji mobilnej wymagana jest instalacja wideomonitora w lokalu

## Specyfikacja techniczna panelu wideodomofonowego IP BCS-PAN1320B-S:

<b>Model</b>	<b>BCS-PAN1320B-S</b>
<b>Linia produktowa</b>	<b>BCS Line</b>
Wyjście alarmowe	Nie
Typ urządzenia	Panel zewnętrzny
Ilość przycisków wywołania	1
Rodzaj systemu	IP
Czytnik zbliżeniowy	Tak, Mifare 13.56MHz
Klawiatura	Nie
Ilość kodów otwarcia drzwi	Nie dotyczy
Czytnik palców	Nie
Wyświetlacz	Nie
Diody informacyjne	Nie
Przetwornik kamery	1/2.8"
Rozdzielczość kamery	720p
Kompresja wideo kamery	H.264, H.265
Wsparcie Onvif	Tak
Kąt widzenia kamery poziomo	107
Obiektyw panela	2.2
Regulacja obiektywu (prawo/lewo)	Nie
Podświetlanie kamery	IR
Typ gniazda Ethernet	Adapter w komplecie
Rodzaj zasilania panela	12V DC / PoE(802.3at/af/passive)
Podłączenie sieci	LAN
Wyjście przekaźnikowe	NO/NC/COM
Wyjście RS485 do podłączenia modułu BCS-MODKD2	Tak
Wyjście zasilające 12V	12VDC 200mA (tylko zasilanie modułu przekaźnika)
Wyjście Wiegand	Nie
Kolor panela	Czarny
Wymiary panela(mm)	135.1 × 70.6 × 34.6
Waga panela(g)	326
Sposób montażu	Natynkowy
Wsparcie aplikacji mobilnej	Tak, wymagana instalacji wideomonitora
Materiał wykonania	PC + akryl
Warunki pracy (temperatura)	-30°C ~ +60°C
Klasa szczelności	IP65
Klasa wandaloodporności	IK04
Max pobór mocy	5W
Ilość obsługiwanych lokali	1