

DS-K1TA70MI-T Terminal do kontroli temperatury HIKVISION

Producent: HIKVISION

Cena netto: 6698.37 zł

Cena brutto: 8239.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Autonomiczny terminal kontroli dostępu **DS-K1TA70MI-T HIKVISION** wyposażony w kamerę termowizyjną. Urządzenie posiada również kamerę 2MPx.

Rozwiązania HIKVISION przeznaczone jest do szybkiej oraz bezpiecznej weryfikacji osób wchodzących do chronionej strefy poprzez **pomiar temperatury** (rozpoznawanie podwyższonej temperatury ciała, mogącej świadczyć o stanie chorobowym) oraz **weryfikacje twarzy** (możliwość zdefiniowania nawet 6000 użytkowników). Terminal posiada również funkcję detekcję noszenia maseczki, a także czytnik kart Mifare.

Czujnik do pomiaru temperatury

Jednym z ważniejszych wyzwań obecnych czasów jest próba zabezpieczenia pracowników firmy czy instytucji przed zarażeniem koronawirusem. Zbudowanie systemu kontroli dostępu przy wykorzystaniu terminala DS-K1TA70MI-T może znacząco wpłynąć na poziom bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie (niewpuszczenie do obiektu) osób z podwyższoną temperaturą ciała.

Właściwości terminala HIKVISION DS-K1TA70MI-T:

- Typ urządzenia: **terminal kontroli dostępu**
- Przeznaczenie: **bezkontaktowy pomiar temperatury ciała, rozpoznawanie twarzy**
- Wyświetlacz: **dotykowy ekran 7"**
- Kamera: **rozdzielczość 2MPx**

Parametry techniczne DS-K1TA70MI-T:

Model / Producent

DS-K1TA70MI-T HIKVISION

Typ urządzenia		Terminal do kontroli dostępu z funkcją detekcji twarzy i pomiarem temperatury
	Przetwornik	Vanadium Oxide Uncooled sensor
	Rozdzielczość	160 × 120
Moduł termiczny	Zakres pomiaru temperatury	30 ° C do 45 ° C (86 ° F do 113 ° F)
	Odległość	0,3 ~ 1.8 m
	Dokładność pomiaru	+/- 0,5°C
Wyświetlacz	Rozmiar ekranu	7"
	Typ	Ekran dotykowy
Właściwości kamery	Rozdzielczość	2 MPX
	Obiektyw	Dual-lens
	Sieć	1x 10/100/1000 Mbps self-adaptive
	RS-485	1
	Wiegand	1
	Lock Output	1
Interfejs	Przycisk wyjścia	1
	Sensor stanu drzwi	1
	Wejście IO	1
	Wyjście IO	2
	Tamper	1
	Ilość kart	6000
Pojemność pamięci	Ilość twarzy	6000
	Ilość zdarzeń	100 000
	Typ kart	Mifare
Właściwości kamery	Odległość odczytu karty	0~5 cm
	Czas odczytu karty	<1s
	Czas rozpoznawania twarzy	<0,2s na osobę
	Ochrona przez podszywaniem	Tak
Funkcjonalność	Podgląd "na żywo"	Tak, poprzez aplikację
	Informacja dźwiękowa	Tak
	Zasilanie	12 VDC / 2 A
	Temperatura pracy	• 0°C do 50°C • Do pomiaru temperatury: 10°C do 35°C
	Wilgotność	10~90% (bez kondensacji)
Pozostałe cechy	Środowisko pracy	Tylko do użytku w pomieszczeniach. Wymaga bezwietrznych warunków.
	Wymiary	290x116,5x35 mm
	Kompatybilne akcesoria (opcja, do kupienia dodatkowo)	• DS-KAB671 • DS-DM0701BL