

## DS-KD-IN Moduł wskaźnika do panelu zewnętrznego HIKVISION

**Producent:** HIKVISION

**Cena netto:** 205.69 zł

**Cena brutto:** 253.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

**DS-KD-IN** to moduł podrzędny do modułowej stacji bramowej HIKVISION. Model posiada 3 wskaźniki stanu pracy: wywołanie, dwukierunkowa komunikacja oraz otwarcie przejścia.

### PODSTAWOWE PARAMETRY WSKAŹNIKA HIKVISION DS-KD-IN

- Rodzaj urządzenia: **moduł podrzędny do stacji bramowej HIKVISION**
- Status pracy: **wywołanie, otwarcie drzwi, rozmowa**
- Montaż: **podtynkowy, natynkowy**
- Zasilanie: **z innego modułu**

### DANE TECHNICZNE MODUŁU WSKAŹNIKA HIKVISION DS-KD-IN

	<b>DS-KD-IN</b>
Przeznaczenie	modułowa stacja bramowa wideodomofonu IP
Procesor	wbudowany procesor MCU
Interfejs	podłączanie modułów: 2 (1 wejście, 1 wyjście) debug: 1
Przełącznik DIP	8
Moc wejściowa / wyjściowa	12 VDC — zasilane przez inny moduł
Pobór mocy	do 2 W
Temperatura pracy	od -40 °C do 60 °C
Wilgotność	do 95 %
Stopień ochrony	IP65
Montaż	natynkowy i podtynkowy należy dokupić odpowiednią ramkę
Wymiary	98,5 × 100 × 33,7 [mm]