

DS-KD-M Moduł czytnika kart MIFARE do panelu zewnętrznego HIKVISION



Producent: HIKVISION
Cena netto: 328.46 zł
Cena brutto: 404.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

DS-KD-M to moduł podrzędny do modułowej stacji bramowej HIKVISION. Model posiada czytnik kart zbliżeniowych typu MIFARE 13,86 MHz.

PODSTAWOWE PARAMETRY CZYTNIKA HIKVISION DS-KD-M

- Rodzaj urządzenia: **moduł podrzędny do stacji bramowej HIKVISION**
- Obsługiwane karty: **MIFARE 13,56 MHz**
- Funkcjonalność: **odblokowanie przejścia po zbliżeniu karty do czytnika**
- Montaż: **podtynkowy, natynkowy**
- Zasilanie: **z innego modułu**

DANE TECHNICZNE MODUŁU CZYTNIKA MIFARE HIKVISION DS-KD-M

DS-KD-M

| | |
|---------------------------|--|
| Przeznaczenie | modułowa stacja bramowa wideodomofonu IP |
| Funkcje | odblokowywanie drzwi za pomocą kart zbliżeniowych |
| Procesor | wbudowany procesor MCU |
| Typ obsługiwanych kart | MIFARE 13,86 MHz |
| Interfejs | podłączanie modułów: 2 (1 wejście, 1 wyjście) |
| Przełącznik DIP | 8 |
| Moc wejściowa / wyjściowa | 12 VDC — zasilane przez inny moduł |
| Pobór mocy | do 2 W |
| Temperatura pracy | od -40 °C do 60 °C |
| Wilgotność | do 95 % |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Montaż | natynkowy i podtynkowy należy dokupić odpowiednią ramkę |
| Wymiary | 98,5 × 100 × 33,7 [mm] |