

DS-KD-DIS Moduł wyświetlacza do panelu zewnętrznego HIKVISION

Producent: HIKVISION
Cena netto: 545.53 zł
Cena brutto: 671.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

DS-KD-DIS to moduł podrzędny do modułowej stacji bramowej HIKVISION. Model posiada ekran LED i cztery przyciski nawigacyjne: góra, dół, ok, cofnij.

PODSTAWOWE PARAMETRY CZYTNIKA HIKVISION DS-KD-DIS

- Rodzaj urządzenia: **moduł podrzędny do stacji bramowej HIKVISION**
- Ekran: **3,5" TFT LED, 320 × 480 px**
- Przyciski: **4, nawigacyjne**
- Montaż: **podtynkowy, natynkowy**
- Zasilanie: **z innego modułu**

DANE TECHNICZNE MODUŁU WYŚWIETLACZA HIKVISION DS-KD-DIS

| | DS-KD-DIS |
|---------------------------|--|
| Przeznaczenie | modułowa stacja bramowa wideodomofonu IP |
| Procesor | wbudowany procesor MCU |
| Pamięć | 64 MB |
| Flash | 8 MB |
| Wyświetlacz | 3,5" TFT LCD podświetlany |
| Rozdzielczość | 320 × 480 px |
| Przyciski | 4 - w górę, w dół, ok, cofnij |
| Interfejs | podłączanie modułów: 2 (1 wejście, 1 wyjście) debug: 1 |
| Moc wejściowa / wyjściowa | 12 VDC — zasilane z innego modułu |
| Pobór mocy | do 3 W |
| Temperatura pracy | od -20 °C do 60 °C |
| Wilgotność | do 95 % |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Montaż | natynkowy i podtynkowy należy dokupić odpowiednią ramkę |
| Wymiary | 98,5 × 100 × 34,2 [mm] |