

DS-KD-DIS Moduł wyświetlacza do panelu zewnętrznego HIKVISION

Producent: HIKVISION
Cena netto: 545.53 zł
Cena brutto: 671.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

DS-KD-DIS to moduł podrzędny do modułowej stacji bramowej HIKVISION. Model posiada ekran LED i cztery przyciski nawigacyjne: góra, dół, ok, cofnij.

PODSTAWOWE PARAMETRY CZYTNIKA HIKVISION DS-KD-DIS

- Rodzaj urządzenia: **moduł podrzędny do stacji bramowej HIKVISION**
- Ekran: **3,5" TFT LED, 320 × 480 px**
- Przyciski: **4, nawigacyjne**
- Montaż: **podtynkowy, natynkowy**
- Zasilanie: **z innego modułu**

DANE TECHNICZNE MODUŁU WYŚWIETLACZA HIKVISION DS-KD-DIS

	DS-KD-DIS
Przeznaczenie	modułowa stacja bramowa wideodomofonu IP
Procesor	wbudowany procesor MCU
Pamięć	64 MB
Flash	8 MB
Wyświetlacz	3,5" TFT LCD podświetlany
Rozdzielczość	320 × 480 px
Przyciski	4 - w górę, w dół, ok, cofnij
Interfejs	podłączanie modułów: 2 (1 wejście, 1 wyjście) debug: 1
Moc wejściowa / wyjściowa	12 VDC — zasilane z innego modułu
Pobór mocy	do 3 W
Temperatura pracy	od -20 °C do 60 °C
Wilgotność	do 95 %
Stopień ochrony	IP65
Montaż	natynkowy i podtynkowy należy dokupić odpowiednią ramkę
Wymiary	98,5 × 100 × 34,2 [mm]