

## PU-NC200 Kabel UTP kat. 5e BOX 305m PULSAR

**Producent:** Pulsar

**Cena netto:** 550.00 zł

**Cena brutto:** 676.50 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

**Kabel U/UTP kat. 5e PU-NC200 PULSAR** dedykowany do wykonywania **instalacji wewnętrznych** między innymi w sieciach teletechnicznych, a także w systemach **dozoru wizyjnego CCTV**. Przewód posiada 8 żył miedzianych o **średnicy 0,45 mm**, znajdujących się w izolacji PVC. Jest to skrętka **nieekranowana**, która przeznaczona jest do pracy w środowisku nienarażonym na oddziaływanie zakłóceń. Produkt dostępny w kartonie BOX, o długości 305 metrów.

### Podstawowe właściwości PU-NC200 PULSAR:

- Typ przewodu: **U/UTP, skrętka nieekranowana**
- Kategoria: **5e**
- Izolacja: **PVC**
- Żyła wewnętrzna: **miedziana 0,45 mm**
- Zastosowanie: **wewnętrzne**
- Klasa: **E**

### DANE TECHNICZNE PRZEWODU UTP PU-NC200 PULSAR

	<b>PU-NC200</b>
Rodzaj przewodu	skrętka nieekranowana
Typ ekranu / ekranowanie	U/UTP (przewód nieekranowany)
Kategoria	5e
Średnica zewnętrzna	przewód: 4,5 mm żyła: 0,45 mm (AWG25)
Materiał	powłoka: PVC (polwinit) żyła: Cu (99,99%)
Kolor powłoki	szary jasny - RAL7035
Klasa reakcji na ogień	E
Zastosowanie	przewód do wewnątrz

**PU-NC200**

Temperatura	pracy: od 20 °C do 70 °C układania: od 0 °C do 50 °C
Promień zgięcia	40 mm
Długość przewodu w opakowaniu	305 metrów
Rodzaj opakowania	karton
Wymiary opakowania	345 × 190 × 345 [mm]
Waga	7,95 kg
Deklaracje, gwarancja	CE, CPR, DoP, 5 lat
Uwagi	znacznik na przewodzie co 1 metr