

PU-NC201 Kabel UTP kat. 5e BOX 305m PULSAR

Producent: Pulsar

Cena netto: 545.53 zł

Cena brutto: 671.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kabel U/UTP kat. 5e PU-NC201 PULSAR dedykowany do wykonywania **instalacji wewnętrznych** między innymi w sieciach teletechnicznych, a także w systemach **dozoru wizyjnego CCTV**. Przewód posiada 8 żył miedzianych **o średnicy 0,5 mm**, znajdujących się w izolacji PVC. Jest to skrętka **nieekranowana**, która przeznaczona jest do pracy w środowisku nienarażonym na oddziaływanie zakłóceń. Produkt dostępny w kartonie BOX, o długości 305 metrów.

Podstawowe właściwości PU-NC201 PULSAR:

- Typ przewodu: **U/UTP, skrętka nieekranowana**
- Kategoria: **5e**
- Izolacja: **PVC**
- Żyła wewnętrzna: **miedziana 0,5 mm**
- Zastosowanie: **wewnętrzne**
- Klasa: **E**

DANE TECHNICZNE PRZEWODU UTP PU-NC201 PULSAR

| | PU-NC201 |
|--------------------------|--|
| Rodzaj przewodu | skrętka nieekranowana |
| Typ ekranu / ekranowanie | U/UTP (przewód nieekranowany) |
| Kategoria | 5e |
| Średnica zewnętrzna | przewód: 5 mm żyła: 0,5 mm (AWG24) |
| Materiał | powłoka: PVC (polwinit) żyła: Cu (99,99%) |
| Kolor powłoki | szaro-beżowy - RAL7032 |
| Klasa reakcji na ogień | E |
| Zastosowanie | przewód do wewnątrz |

PU-NC201

| | |
|-------------------------------|---|
| Temperatura | pracy: od 20 °C do 70 °C układania: od 0 °C do 50 °C |
| Promień zgięcia | 40 mm |
| Długość przewodu w opakowaniu | 305 metrów |
| Rodzaj opakowania | karton |
| Wymiary opakowania | 355 × 200 × 355 [mm] |
| Waga | 8,7 kg |
| Deklaracje, gwarancja | CE, CPR, DoP, 5 lat |
| Uwagi | znacznik na przewodzie co 1 metr |