


DS-KV6113-WPE1/Surface Panel zewnętrzny, jednorodzinny HIKVISION

Producent: HIKVISION

Cena netto: 750.41 zł

Cena brutto: 923.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

DS-KV6113-WPE1 to **panel zewnętrzny HIKVISION** stosowany w systemie wideodomofonu IP. Ma **jeden przycisk wywołania** i kamerę z kątem widzenia 129 stopni w poziomie i 75 stopni w pionie. Pracuje w wysokiej rozdzielczości **Full HD 2 Mpx**. Ma **dwa wejścia przekaźnikowe**, które służą do sterowania zamkami. Wyposażony jest również w **cztery wejścia alarmowe**, do których można podłączyć zwory jak również przyciski wyjścia.

Do obsługi urządzenia jak i całego systemu wideodomofonowego należy użyć programu komputerowego **iVMS-4200** lub aplikacji mobilnej **HIK Connect**. Komunikacja z panelem DS-KV6113-WPE1 odbywa się poprzez port Ethernet 100 Mbps. Panel zewnętrzny zasilany jest napięciem 12 VDC. Możliwe jest również **zasilanie PoE**, które odbywa się przewodem UTP - tym samym, którym przesyłana jest transmisja między urządzeniami w systemie.

Panel zewnętrzny DS-KV6113-WPE1 wchodzi w skład urządzeń **systemu wideodomofonowego IP HIKVISION drugiej generacji**. Jest to odświeżona technologicznie oferta urządzeń do wideodomofonu, która cechuje się niezwykle nowoczesnym wyglądem monitorów, modułowej stacji bramowej oraz standardowych paneli zewnętrznych. Ponadto system jest niezwykle prosty w montażu, a także w samej obsłudze. Jak już HIKVISION zdążył przyzwyczaić swoich klientów, każdy system zabezpieczenia mienia może być ze sobą zintegrowany. W praktyce oznacza to tyle, że do systemu wideodomofonowego można z powodzeniem podłączyć na przykład kamery monitoringu CCTV. Dadzą one dodatkowe źródło podglądu na to, co dzieje się w otoczeniu budynku, w którym zainstalowane są systemy. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby obraz z tych kamer był zapisywany na dysku twardym przy pomocy rejestratora NVR / DVR.

PODSTAWOWE PARAMETRY PANELU HIKVISION DS-KV6113-WPE1

- Rodzaj urządzenia: **panel zewnętrzny do wideodomofonu IP HIKVISION**

- Kąt widzenia: **129° / 75°**
- Przyciski: **1 przycisk wywołania**
- Rozdzielczość: **1080p**
- Funkcje: **BLC, DNR, WDR, detekcja ruchu, tłumienie hałasu, eliminacja echa**
- Czytnik breloków: **tak, MIFARE 13,56 MHz**
- Montaż: **natynkowy**
- Instalacja: **przewodowa (RJ-45), bezprzewodowa (Wi-Fi)**
- Zasilanie: **DC 12 V, PoE 802.3af**

DANE TECHNICZNE PANELU ZEWNĘTRZNEGO HIKVISION DS-KV6113-WPE1

DS-KV6113-WPE1

Przeznaczenie	system wideodomofonowy IP HIKVISION
Pamięć Flash	32 MB
Pamięć RAM	256 MB
Metoda operowania	przycisk fizyczny, pojedynczy
Kamera	2 Mpx HD IR o niskim natężeniu oświetlenia zasięg IR: do 3 metrów
Kompresja	H.264
Rozdzielczość	główny strumień: 1080p - 30 kl/s, 720p - 25 kl/s dodatkowy strumień: D1 - 25 kl/s
Funkcje wideo	BLC, DNR, WDR, detekcja ruchu
Kąt widzenia:	129° / 75°
Wyjścia audio	wbudowany mikrofon wbudowany głośnik
Kompresja audio	G.711U, 64 kbps
Funkcje audio	tłumienie hałasu, eliminacja echa
Częstotliwość przeciwmigotania	50 Hz, 60 Hz
Połączenie sieciowe	10/100 Mbps Ethernet 2.4G Wi-Fi
Protokoły sieciowe	TCP/IP, RTSP
Czytnik kart zbliżeniowych	typ MIFARE częstotliwość: 13.56 MHz wejścia alarmowe: 4 RS-485: 1 debug: 1 przełącznik: 1 uziemienie: 1 przełącznik sabotażowy: 1
Interfejs	
Slot na karty pamięci	microSD o maksymalnej pojemności 128 GB
Zasilanie	12 VDC PoE 802.3af
Pobór mocy	do 10 W
Temperatura pracy	od -40 °C do 53 °C
Wilgotność	do 95 %
Moduł grzałki	tak
Stopień ochrony	IP65
Montaż	natynkowy
Wymiary	98 x 99,8 x 43,9 [mm]