

## DS-KIS703-P Zestaw wideodomofonowy IP dwużyłowy HIKVISION

**Producent:** HIKVISION

**Cena netto:** 813.01 zł

**Cena brutto:** 1000.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Zestaw wideodomofonowy składa się z monitora DS-KH6320-WTPE2 oraz kamery zewnętrznej DS-KV8103-IMPE2. Komplet posiada również zasilacz gniazdkowy, który wymagany jest do zasilenia monitora, o napięciu 24 V DC. W zestawie można też znaleźć dwie ramki do panelu zewnętrznego: jedna służy do montażu podtynkowego a druga do natynkowego.

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU WIDEODOMOFONOWEGO DS-KIS703-P

- panel zewnętrzny **DS-KV8103-IMPE2**
- monitor **DS-KH6320-WTPE2**
- **akcesoria do monitora:** zasilacz gniazdkowy, instrukcja montażu
- **akcesoria do panelu:** ramka natynkowa, ramka podtynkowa, instrukcja montażu

### DANE TECHNICZNE ZESTAWU DS-KIS703-P HIKVISION

#### DS-KIS703-P

#### Wideomonitor DS-KH6320-WTPE2

|                   |   |
|-------------------|---|
| Pamięć            | 128 MB  |
| Flash             | 32 MB   |
| System operacyjny | Linux   |
| Ekran             | 7" TFT LCD, kolorowy                                |
| Rozdzielczość     | 1024 × 600 px                                       |
| Metoda pracy      | pojemnościowy ekran dotykowy<br>regulowana jasność  |
| Audio             | wbudowany mikrofon<br>wbudowany głośnik             |
| Kompresja audio   | G.711U, G711A                                       |
| Funkcje audio     | redukcja szumów, usuwanie echa, regulowana głośność |
| Protokoły         | Ethernet  |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Interfejs bezprzewodowy | Wi-Fi 802.11b/g/n<br>podłączenie bezprzewodowe odbywa się z monitora do przełącznika sieciowego |
| Interfejs 2-żyłowy      | 1<br>podłączenie dwuprzewodowe odbywa się z monitora do panelu zewnętrznego                     |
| Wejścia alarmowe        | 8   |
| Port DEBUG              | 1   |
| Interfejs RS-485        | 1   |
| Zasilanie               | DC 24 V   |
| Pobór mocy              | do 8 W  |
| Temperatura pracy       | od -10 °C do 55 °C  |
| Wilgotność              | do 90 %   |
| Wymiary                 | 200 × 140 × 23,6 [mm]   |
| Waga                    | 334,5 g   |

### **Panel bramowy DS-KV8103-IMPE2**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Przeznaczenie             | system wideodomofonowy IP dwuprzewodowy HIKVISION  |
| Metoda operowania         | przycisk fizyczny, pojedynczy  |
| Pamięć flash              | 32 MB  |
| RAM                       | 256 MB   |
| Kamera                    | 2 Mpx HD<br>zasięg IR: do 3 metrów   |
| Kompresja                 | H.264  |
| Rozdzielczość             | główny strumień: 1080p - 30 kl/s, 720p - 30 kl/s<br>dodatkowy strumień: 4CIF (704x576 px)                                |
| Funkcje wideo             | BLC, DNR, True WDR, detekcja ruchu   |
| Częstotliwość odświeżania | 50 Hz, 60 Hz   |
| Kąt widzenia:             | 144° / 95°   |
| Wyjścia audio             | wbudowany mikrofon<br>wbudowany głośnik  |
| Kompresja audio           | 64 kbps - G.711U, G.711A   |
| Funkcje audio             | redukcja szumów, usuwanie echa   |
| Protokoły                 | TCP/IP, RSTP, Ethernet   |
| Interfejsy                | wyjście: 12 V / 1 A<br>debug: 1<br>wejścia alarmowe: 2<br>GND: 1<br>2-żyłowy: 1<br>styk sabotażowy: 1<br>przełączniki: 2 |
| Zasilanie                 | od monitora  |
| Pobór mocy                | do 10 W  |
| Temperatura pracy         | od -40 °C do 60 °C   |
| Wilgotność                | do 95 %  |
| Stopień ochrony           | IP65   |
| Montaż                    | natynkowy / podtynkowy   |
| Wskaźnik LED              | 3  |
| Grzałka                   | tak  |
| Wymiary                   | 169 × 110 × 31 [mm]  |
| Waga                      | 476 g  |