

DS-KIS703-P Zestaw wideodomofonowy IP dwużyłowy HIKVISION

Producent: HIKVISION

Cena netto: 813.01 zł

Cena brutto: 1000.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Zestaw wideodomofonowy składa się z monitora DS-KH6320-WTPE2 oraz kamery zewnętrznej DS-KV8103-IMPE2. Komplet posiada również zasilacz gniazdkowy, który wymagany jest do zasilenia monitora, o napięciu 24 V DC. W zestawie można też znaleźć dwie ramki do panelu zewnętrznego: jedna służy do montażu podtynkowego a druga do natynkowego.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU WIDEODOMOFONOWEGO DS-KIS703-P

- panel zewnętrzny **DS-KV8103-IMPE2**
- monitor **DS-KH6320-WTPE2**
- **akcesoria do monitora:** zasilacz gniazdkowy, instrukcja montażu
- **akcesoria do panelu:** ramka natynkowa, ramka podtynkowa, instrukcja montażu

DANE TECHNICZNE ZESTAWU DS-KIS703-P HIKVISION

DS-KIS703-P

Wideomonitor DS-KH6320-WTPE2

Pamięć	128 MB
Flash	32 MB
System operacyjny	Linux
Ekran	7" TFT LCD, kolorowy
Rozdzielczość	1024 × 600 px
Metoda pracy	pojemnościowy ekran dotykowy regulowana jasność
Audio	wbudowany mikrofon wbudowany głośnik
Kompresja audio	G.711U, G711A
Funkcje audio	redukcja szumów, usuwanie echa, regulowana głośność
Protokoły	Ethernet

Interfejs bezprzewodowy	Wi-Fi 802.11b/g/n podłączenie bezprzewodowe odbywa się z monitora do przełącznika sieciowego
Interfejs 2-żyłowy	1 podłączenie dwuprzewodowe odbywa się z monitora do panelu zewnętrznego
Wejścia alarmowe	8
Port DEBUG	1
Interfejs RS-485	1
Zasilanie	DC 24 V
Pobór mocy	do 8 W
Temperatura pracy	od -10 °C do 55 °C
Wilgotność	do 90 %
Wymiary	200 × 140 × 23,6 [mm]
Waga	334,5 g

Panel bramowy DS-KV8103-IMPE2

Przeznaczenie	system wideodomofonowy IP dwuprzewodowy HIKVISION
Metoda operowania	przycisk fizyczny, pojedynczy
Pamięć flash	32 MB
RAM	256 MB
Kamera	2 Mpx HD zasięg IR: do 3 metrów
Kompresja	H.264
Rozdzielczość	główny strumień: 1080p - 30 kl/s, 720p - 30 kl/s dodatkowy strumień: 4CIF (704x576 px)
Funkcje wideo	BLC, DNR, True WDR, detekcja ruchu
Częstotliwość odświeżania	50 Hz, 60 Hz
Kąt widzenia:	144° / 95°
Wyjścia audio	wbudowany mikrofon wbudowany głośnik
Kompresja audio	64 kbps - G.711U, G.711A
Funkcje audio	redukcja szumów, usuwanie echa
Protokoły	TCP/IP, RSTP, Ethernet
Interfejsy	wyjście: 12 V / 1 A debug: 1 wejścia alarmowe: 2 GND: 1 2-żyłowy: 1 styk sabotażowy: 1 przełączniki: 2
Zasilanie	od monitora
Pobór mocy	do 10 W
Temperatura pracy	od -40 °C do 60 °C
Wilgotność	do 95 %
Stopień ochrony	IP65
Montaż	natynkowy / podtynkowy
Wskaźnik LED	3
Grzałka	tak
Wymiary	169 × 110 × 31 [mm]
Waga	476 g