

BCS-L-SNVR0801-4KE-8P(2) Rejestrator IP PoE 8 kanałowy 8MPx BCS

Producent: BCS

Cena netto: 918.70 zł

Cena brutto: 1130.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

BCS-L-SNVR0801-4KE-8P(2) jest to 8 kanałowy rejestrator serii **BCS Line** zapisujący obraz w maksymalnej rozdzielczości **8 Mpx**. Urządzenie posiada możliwość podpięcia **jednego dysku twardego** SATA, przy czym maksymalna pojemność nośnika nie może przekroczyć **10 TB**. Wyposażony jest w jedno wyjście HDMI 4K oraz jedno VGA - jednoczesna praca wyjść. BCS-L-SNVR0801-4KE-8P(2) został wyposażony w 8 portowy switch PoE 802.3at

Rejestrator posiada najpotrzebniejsze interfejsy: port RJ-45 oraz dwa porty USB. Jest zgodny ze standardem ONVIF i posiada wbudowany Web Serwer. Obsługę można sprawować z poziomu oprogramowania CMS (BCS Manager), aplikacji mobilnej (Android / iOS) lub P2P.

Właściwości rejestratora:

- Typ urządzenia: **rejestrator IP**
- Ilość kanałów: **8**
- Rozdzielczość nagrywania: **do 8Mpx**
- Kompresja: **H.265 / H.264 / MJPEG**
- Ilość obsługiwanych dysków: **1**
- Maksymalna pojemność dysku: **10 TB**
- Bitrate: **80 / 60 Mbits**
- Wyjścia video: **1x HDMI 4K, 1x VGA**
- Interfejsy: **RJ-45, 2x USB, audio**
- Switch PoE: **8x RJ-45 802.3at (25W/port)**

Dane techniczne rejestratora IP:

BCS-L-SNVR0801-4KE-8P(2)

Procesor	Wbudowany wysokowydajny procesor
System operacyjny	LINUX

BCS-L-SNVR0801-4KE-8P(2)

Funkcjonalność systemu	Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu	Mysz, sieć
Obsługa kamer IP	8 kanałów
Wyjścia monitorowe	1x HDMI 4K, 1x VGA 1080P
Rozdzielczość wyświetlania	• VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 • HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Podział na wyjściach	1/4/8/9
Sekwencja obrazu	Tak
Dekodowanie	8x 1080p @ 30fps
Maksymalne pasmo	• Przychodzące 80Mbps • Wychodzące 60Mbps • Odtwarzanie 80Mbps
Rozdzielczość nagrywania	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1
Kompresja Audio	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
Kompresja audio	1 wejście i 1 wyjście
Odtwarzanie nagrań	16 kanałów
Archiwizacja danych	Pamięć flash (USB) / Pobieranie przez sieć
Interfejs sieciowy	Port RJ-45 (10/100Mbps)
Protokoły	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search; P2P
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Dysk twardy	1x SATA max 10TB
Interfejsy	2x USB 2.0 (tył)
Zasilanie	12V DC, 2A, pobór mocy <10W
Warunki pracy	-10°C ~ +55°C / 10~90%RH
Wymiary i waga	Smart, 204.6 mm x 206.4 mm x 48.1 mm, 0,45kg

Podane parametry rejestratora dotyczą urządzenia z najnowszą wersją firmware i moga różnić się w zależności od posiadanej wersji oprogramowania.