

## INT-KLFR-B Manipulator LCD SATEL

**Producent:** SATEL

**Cena netto:** 693.50 zł

**Cena brutto:** 853.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Manipulator LCD **INT-KLFR-B SATEL**. Urządzenie przeznaczone do konfiguracji oraz sterowanie systemem alarmowym, oparty na centrali z rodziny **INTEGRA** lub **INTEGRA Plus**. Dzięki spełnieniu rygorystycznych wymagań dotyczących urządzeń zgodnych z wymaganiami Grade 3, może być z powodzeniem używany w instalacjach o podwyższonym ryzyku włamania.

Klawiatury serii INT-KLFR posiadają dwuwierszowy, tekstowy wyświetlacz LCD z podświetleniem w kolorze białym oraz elegancką obudowę czarną (wersja B) lub białą (wersja W). Wbudowana kłapka zakrywa obszar standardowych przycisków klawiatury numerycznej. Dodatkową zaletą urządzenia jest wbudowany czytnik kart i breloków zbliżeniowych, który pozwala na obsługę systemu bez konieczności zapamiętywania hasła.

### Manipulator dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych:

- białej: INT-KLFR-B
- czarnej: INT-KLFR-W

Manipulatory w starszej wersji ze srebrną ramką (symbole: INT-KLFR-BSB, INT-KLFR-SSW, INT-KLFR-WSW) zostają wycofane z oferty jesienią 2021r.

### Podstawowe cechy manipulatora INT-KLFR-B SATEL:

- Podświetlenie klawiatury i wyświetlacza
- Wywoływane z klawiatury **alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC**
- Diody LED informujące o stanie systemu
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych do obsługi systemu
- 2 programowalne wejścia (z obsługą konfiguracji 3EOL)
- Łącze RS-232 do współpracy z programem GUARDX
- Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie

- Wejście do kontroli stanu drzwi
- Kolor obudowy: **B, czarny**

## Parametry techniczne INT-KLFR-B SATEL:

	<b>INT-KLFR-B SATEL</b>
Typ urządzenia	Manipulator LCD
Klasa środowiskowa wg EN50130-5 II	
Napięcie zasilania (+/- 15%)	12 VDC
Wymiary obudowy [mm]	145 x 143 x 25
Masa [g]	346
Zakres temperatury pracy [°C]	-10 ~ +55
Pobór prądu w stanie gotowości	60 mA
Maksymalny pobór prądu	110 mA