

## INT-KWRL2-B Manipulator LCD, beprzewodowy SATEL

**Producent:** SATEL

**Cena netto:** 855.28 zł

**Cena brutto:** 1052.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

**INT-KWRL2-B SATEL jest to bezprzewodowy manipulator LCD** przeznaczony do zarządzania oraz bieżącej obsługi systemu alarmowego. Współpracuje z centralami z rodziny **INTEGRA** i **INTEGRA Plus**. Manipulator został wyposażony **w moduł do komunikacji radiowej w ramach nowego, bezprzewodowego systemu ABAX 2 SATEL**. Do połączenia centrali z manipulatorem niezbędny jest jeden z kontrolerów: **ACU-220** lub **ACU-280**.

Klawiatury serii INT-KWRL2 posiadają dwuwierszowy, tekstowy wyświetlacz LCD z podświetleniem w kolorze białym oraz elegancką obudowę czarną (wersja B) lub białą (wersja W). Wbudowana klapka zakrywa obszar standardowych przycisków klawiatury numerycznej. Dodatkową zaletą INT-KWRL2-W jest wbudowany czytnik kart i breloków zbliżeniowych. Istnieje możliwość wyłączenia czytnika w celu zmniejszenia zużycia energii.

Dostępne wskaźniki LED informują o stanie stref i systemu. Z kolei za sygnalizację akustyczną (wybrane zdarzenia w systemie) odpowiada przetwornik piezoelektryczny. Źródło zasilania manipulatora stanowią dwie baterie CR123A 3V. Ich stan jest stale kontrolowany.

### Właściwości INT-KWRL2-B SATEL:

- Typ urządzenia: **manipulator LCD, bezprzewodowy**
- System: **ABAX 2 / ABAX**
- Współpraca: **centrale z rodziny INTEGRA**
- Klawiatura: **standardowa, z fizycznymi klawiszami**
- Obsługa kart i breloków: **wbudowany czytnik zbliżeniowy**
- Zasilanie: **baterie CR123A 3 V (2 szt.)**
- Zgodność z wymaganiami: **EN 50131 Grade 2**
- Kolor obudowy: **W, biały**

## Parametry techniczne manipulatora:

### INT-KWRL2-B SATEL

Typ urządzenia	Bezprzewodowy manipulator LCD
Współpracujące centrale alarmowe	Urządzenia z rodziny <b>INTEGRA i INTEGRA Plus</b>
System bezprzewodowy	Praca w ramach systemu bezprzewodowego — do połączenia z centralą niezbędny jest kontroler: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ABAX 2: ACU-220 lub ACU-280</b></li><li>• ABAX: ACU-120 lub ACU-270</li></ul>
Komunikacja	Dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 868 MHz Zasięg komunikacji radiowej w otwartej przestrzeni:
Zasięg	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>w ABAX 2: do 800 m</b></li><li>• w ABAX: do 800 m (z ACU-120) / do 400 m (z ACU-270)</li><li>• wskaźniki LED informujące o stanie stref i systemu</li><li>• podświetlenie wyświetlacza i klawiszy w kolorze białym</li><li>• czytnik kart i breloków zbliżeniowych</li></ul>
Pozostałe informacje	<ul style="list-style-type: none"><li>• sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie</li><li>• alarmy POŻAR, POMOC, NAPAD wywoływane z klawiatury</li><li>• zdalne konfigurowanie i aktualizacja oprogramowania</li><li>• ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża</li></ul>
Zasilanie	2 baterie CR123A 3 V
Kolor obudowy	<b>B, czarny</b>
Wymiary obudowy	145x143x25 mm
Masa	374 g