

Akumulator AGM 12V 9Ah TCL9-12 TECHNOCELL

Producent: Technocell

Cena netto: 103.25 zł

Cena brutto: 127.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Akumulator **TCL9-12 Technocell** o napięciu 12 V i pojemności 9 Ah. Wykonany w **technologii AGM** o projektowanej żywotności **10 do 12 lat**. Cechuje się niską rezystancją wewnętrzną, co oznacza wyższe napięcie na zaciskach i dłuższy czas pracy akumulatora.

Zastosowania akumulatora TCL9-12 Technocell to m.in.:

- **Systemy poż. i centrale pożarowe,**
- Zasilanie awaryjne automatyki budynkowej,
- Systemy alarmowe.

SPECYFIKACJA AKUMULATORA AGM TCL9-12 TECHNOCELL

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe | 12 V |
| Pojemność znamionowa | 9 Ah |
| Żywotność projektowana | 10-12 lat w 20 °C 6-8 lat w 25 °C |
| Waga | 2,45 kg |
| Rezystancja wewnętrzna | 22 mOhm |
| Wymiary | wysokość: 100 mm długość: 151 mm szerokość: 65 mm |
| Napięcie ładowania w 25 °C | praca buforowa: 13,7 V - 13,9 V praca cykliczna 14,6 V - 14,8 V |
| Prąd ładowania | zalecany: 0,9 A maksymalny: 2,7 A |
| Maksymalny prąd rozładowania (5 s) | 90 A |

| | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura | składowania: od -20 °C do 60 °C ładowania: od 0 °C do 50 °C rozładowania: od -20 °C do 60 °C |
| Typ obudowy | standardowa: ABS UL 94-HB opcjonalna: ABS UL 94-V0 |