


## Akumulator AGM 12V 100Ah TCL100-12 TECHNOCELL

**Producent:** Technocell

**Cena netto:** 1243.09 zł

**Cena brutto:** 1529.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Akumulator **TCL100-12 Technocell** o napięciu 12 V i pojemności 100 Ah. Wykonany w **technologii AGM** o projektowanej żywotności **10 do 12 lat**. Cechuje się niską rezystancją wewnętrzną, co oznacza wyższe napięcie na zaciskach i dłuższy czas pracy akumulatora.

### Zastosowania akumulatora TCL100-12 Technocell to m.in.:

- **Systemy ppoż. i centrale pożarowe,**
- Zasilanie awaryjne automatyki budynkowej,
- Systemy alarmowe.

### SPECYFIKACJA AKUMULATORA AGM TCL100-12 TECHNOCELL

Napięcie znamionowe	12 V
Pojemność znamionowa	100 Ah
Żywotność projektowana	10-12 lat w 20 °C 6-8 lat w 25 °C
Waga	28,5 kg
Rezystancja wewnętrzna	5,5 mOhm
Wymiary	wysokość: 220 mm długość: 328 mm szerokość: 172 mm
Napięcie ładowania w 25 °C	praca buforowa: 13,7 V - 13,9 V praca cykliczna 14,6 V - 14,8 V
Prąd ładowania	zalecany: 10,0 A maksymalny: 30,0 A
Maksymalny prąd rozładowania (5 s)	1000 A
Temperatura	składowania: od -20 °C do 60 °C ładowania: od 0 °C do 50 °C rozładowania: od -20 °C do 60 °C
Typ obudowy	standardowa: ABS UL 94-HB opcjonalna: ABS UL 94-V0

