

BCS-V-TI831IR8-AI Kamera IP 8.0 Mpx, tubowa BCS VIEW

Producent: BCS VIEW

Cena netto: 1536.99 zł

Cena brutto: 1890.50 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

BCS-V-TI831IR8-AI Kamera IP 8.0 Mpx, tubowa BCS VIEW

Kamera IP BCS-V-TI831IR8-AI. Model **TI831IR8-AI** firmy **BCS VIEW** posiada wygodny system montażu oraz klasę szczelności **IP67** – co tworzy skuteczną ochronę przed dostaniem się cząstek pyłu, a nawet wilgoci. Dzięki temu kamera może być stosowana w każdych warunkach atmosferycznych. Kamera **BCS-V-TI831IR8-AI** posiada wysokiej jakości przetwornik **Progressive Scan CMOS 1/8"** o rozdzielczości **8.0 Mpx** oraz obiektyw – z ogniskową **2.8 mm z przysłoną F1.6**.

W kamerze zastosowano promiennik podczerwieni oraz **mechaniczny filtr ICR**. Promiennik IR jest w stanie doświetlić obserwowaną scenę na odległość do **80 metrów**. Dużą zaletą urządzenia **BCS-V-TI831IR8-AI** są funkcje inteligentnej detekcji tj. wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja twarzy, zaginiony czy pozostawiony obiekt. Wyposażona w czytnik nośników pamięci MicroSD o ograniczonej zawartości danych do **256 GB**. Ewentualnie dostępne są dwie puszk instalacyjne BCS-V-AT oraz BCS-V-AWDT.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KAMERY ZEWNĘTRZNEJ IP BCS-V-TI831IR8-AI:

	BCS-V-TI831IR8-AI
System transmisji:	IP
Architektur skanowania:	Progressive Scan
Przetwornik:	1/8" 8 Mpx CMOS
Ilość pikseli:	3840(H) × 2160 (V)
Czułość:	Kolor: 0.003Lux@(F1.6, AGC wł.), B/W:0Lux
Obiektyw:	Stały 2.8 mm F1.6 Kąt widzenia H: 102°, V: 55°, D: 120°
Balans bieli:	(AWB) Auto/ręcznie

Kompensacja tła: BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka: Auto/ręcznie (1/3~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów: 3D DNR
Funkcja dzień/noc: Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni: Zasięg do 80m
Kompresja wideo: H.265
H.265+
H.264
H.264+
MJPEG (drugi strumień)
8M (3840×2160)
6M (3072×1728)
4M (2560×1440)
1080P (1920×1080)
Rozdzielczość: 720P (1280×720)
640×480)
640×360)
352×288)
352×240)
Strumień główny: 50 Hz: 20 kl./s (3840×2160),
50 Hz: 25 kl./s (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720)
60 Hz: 20 kl./s (3840×2160)
60 Hz: 30 kl./s (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720)
Strumień drugi: 50 Hz: 25 kl./s (640×480, 640×360, 320×240)
60 Hz: 30 kl./s (640×480, 640×360, 320×240)
Trzeci strumień: 50 Hz: 25 kl./s (1280×720, 640×360, 352×288)
60 Hz: 30 kl./s (1280×720, 640×360, 352×240)
Podłączenie sieci: RJ-45 (10M/100M)
Protokoły: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, P2P
Karta pamięci: microSD do 256GB
Zgodność: ONVIF (Profil S, Profil G)
ISAPI
Użytkownicy: Maksymalnie 32
Użytkownicy mobilni: iOS
android
Zasilanie: DC12V(±25%) 0.88 A, max. 10.5 W; PoE (802.3af, 36 V do 57 V), 0.34 A do 0.21 A, max. 12W
Warunki pracy: -30°C ~ +60°C
10%~95% RH
Obudowa: Metalowa
IP67
Waga: 1.2 kg
Wymiary: Φ 105 × 290 mm