

## BCS-P-DIP52VSR4-Ai1 Kamera IP 2 Mpx, kopułowa BCS POINT

**Producent:** BCS POINT

**Cena netto:** 1184.55 zł

**Cena brutto:** 1457.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

**Kamera IP BCS-P-DIP52VSR4-Ai1** serii **BCS POINT** w obudowie kopułowej, białej. Obsługuje trzy strumienie kodowania. Wyposażona jest w wydajny przetwornik CMOS 1/2.8" 2 Mpx Progressive Scan i pracuje przy pomocy obiektywu MOTOZOOM o ogniskowej 2.7-13.5 mm. Uzyskuje kąt widzenia około 107-29 stopni w poziomie i 54,16 stopni w pionie. Obraz rejestrowany jest z prędkością do 30 kl/s przy wykorzystaniu maksymalnej rozdzielczości kamery, czyli **2 Mpx - 1920 × 1080 pikseli**. Posiada promiennik podczerwieni, który poprawi widoczność w nocy na odległość około 40 metrów.

**Kamera kopułowa BCS-P-DIP52VSR4-Ai1** umożliwia kompresję obrazu w nowoczesnym standardzie **H.265+**, dzięki czemu nagrywany materiał zaoszczędzi miejsce na dysku twardym **nawet o 60 %** w porównaniu z kompresją H.264. Urządzenie wyposażone jest w zwykłe funkcje istotnie poprawiające jakość obrazu, a także w funkcje inteligentne, m.in. **ochrona perymetryczna**, przekroczenie linii czy wtargnięcie w obszar. Posiada też interfejs audio i alarm — po jednym wejściu i wyjściu oraz wbudowany mikrofon.

Kamera jest zgodna ze standardem **ONVIF**, co oznacza, że współpracuje z urządzeniami innych producentów. Posiada obudowę o klasie szczelności IP67, która pozwala na instalację urządzenia na zewnątrz budynku. Mieści się w wymiarach 109 × 81 [mm] i wadze około 420 gram.

### PODSTAWOWE PARAMETRY KAMERY BCS POINT BCS-P-DIP52VSR4-Ai1

- Typ urządzenia: **kamera IP, kopułowa**
- Rozdzielczość: **2 Mpx (1920×1080)**
- Promiennik IR: **zasięg do 40 metrów**
- Obiektyw: **2.7-13.5 mm**
- Kompresja: **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG**
- Funkcje: **ICR, 2D/3D NR, WDR 120dB, AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, DEFOG,**

## detekcja ruchu, maski prywatności

- Funkcje inteligentnej detekcji: **ochrona perymetryczna, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar**
- Standard: **IP67, IK10**
- Zasilanie: **DC 12 V, PoE (802.3af)**
- Pamięć: **MicroSD do 256 GB**
- Interfejsy: **audio, alarm, mikrofon**

## DANE TECHNICZNE KAMERY KOPUŁOWEJ IP BCS-P-DIP52VSR4-Ai1

System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/2.7" 2 Mpx CMOS
Ilość pikseli	1920 × 1080
Czułość	kolor: 0,0005 lux, F1.2 B/W: 0 lux (wł IR)
Stosunek S/N	ponad 52 dB
Obiektyw	2.7-13.5 mm MOTOZOOM, F1.2 kąt widzenia: 107,4-29,2° / 54,2-16,3°
DORI (Detect / Observe / Recognize / Identify)	2.7 mm: 42m / 17m / 8m / 4m 13.5 mm: 210m / 84m / 42m / 21m
Balans bieli (AWB)	auto / ręcznie
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR 120dB
Migawka	1-1/100000 s auto / ręcznie
Kontrola wzmocnienia (AGC)	auto / ręcznie
Redukcja szumów	2D/3D NR
Detekcja ruchu	4 obszary
Strefa prywatności	4 obszary
Obrót obrazu	odbicie, obrót
Funkcja Dzień / Noc	mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	zasięg do 40 metrów
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG 1080p - 1920 × 1080 px 720p - 1280 × 720 px
Rozdzielczość	D1 - 704 × 576 px 2CIF - 704 × 288 px CIF - 352 × 288 px
Strumień główny	1080p / 720p - 30 kl/s
Strumień drugi	720p / D1 / 2CIF / CIF - 30 kl/s
Strumień trzeci	D1 / 2CIF / CIF - 30 kl/s
Podłączenie sieci	1x RJ-45 (10/100 Mbps)
Audio	1 wejście / 1 wyjście / wbudowany mikrofon
Alarm	1 wejście / 1 wyjście
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P
Zgodność	ONVIF Profil S, G, T
Użytkownicy	maksymalnie 10 zalogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256 GB
Zasilanie	DC 12 V PoE 802.3af

Pobór mocy	7 W
Warunki pracy	-30 °C ~ 60 °C
Obudowa	klasa szczelności: IP67 klasa wandaloodporności: IK10
Waga	970 g
Wymiary	Ø 148 × 111 [mm]