

ACD-220 BR Czujka kurtynowa ABAX 2 SATEL

Producent: SATEL

Cena netto: 228.86 zł

Cena brutto: 281.50 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Bezprzewodowa czujka kurtynowa **ACD-220 BR SATEL**. Czujkę charakteryzuje wąski, a jednocześnie długi obszar detekcji wynoszący 5x1 metr (15°). Urządzenie sprawdzi się w systemie alarmowym jako elementem ochrony obwodowej.

ACD-220 pracuje w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego **ABAX 2** i obsługiwane jest przez jeden z kontrolerów ACU-220 / ACU-280 lub retransmiter ARU-200.

Czujka ACD-220 zasilana jest bateryjnie. Dzięki zastosowanym mechanizmom oszczędzania energii czas pracy urządzenia został maksymalnie wydłużony i może wynieść nawet do 8 lat (przy włączonym trybie „ECO”). Gdy bateria się wyczerpuje, centrala informuje o tym.

Podstawowe właściwości ACD-220 SATEL:

- Typ urządzenia: **czujnik kurtynowy, bezprzewodowy**
- System: **ABAX 2 / ABAX**
- Rodzaj czujnika: **PIR**
- Obszar detekcji: **5 m x 1 m, kąt 15°**
- Zasilanie: **bateria CR123A 3V**
- Kolor obudowy: **brązowy**

Cechy czujnika:

- Detekcja ruchu przy pomocy pasywnego czujnika podczerwieni (PIR)
- Regulowana czułość detekcji ruchu
- Cyfrowy algorytm detekcji ruchu
- Cyfrowa kompensacja temperatury
- Soczewka zaprojektowana specjalnie dla czujek kurtynowych małego zasięgu SATEL
- Szyfrowana dwukierunkowa komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 868 MHz

(standard AES)

- Dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami w paśmie częstotliwości 868 MHz
- Zdalna aktualizacja oprogramowania czujki
- Zdalne konfigurowanie
- Wbudowany czujnik temperatury (pomiar temperatury w zakresie od -10°C do +55°C)
- Dioda LED do sygnalizacji
- Nadzór układu detekcji ruchu
- Opcja „ECO” umożliwiająca wydłużenie czasu pracy na baterii
- Kontrola stanu baterii
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża
- Zastosowanie:
 - ochrona okien i drzwi wewnątrz budynku
 - wydzielenie specjalnej strefy chronionej wewnątrz budynku
 - jako element systemu automatyki