

## BCS-P-DIP15FSR3(2) Kamera IP 5 Mpx, kopułowa BCS POINT

**Producent:** BCS POINT

**Cena netto:** 494.31 zł

**Cena brutto:** 608.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

**Kamera IP BCS-P-DIP15FSR3(2)** serii **BCS POINT** w obudowie kopułowej, białej. Obsługuje dwa strumienie kodowania. Wyposażona jest w wydajny przetwornik CMOS 1/2.7" 5 Mpx Progressive Scan i pracuje przy pomocy obiektywu o ogniskowej 2.8 mm. Uzyskuje kąt widzenia około 101 stopni w poziomie i 55 stopni w pionie. Obraz rejestrowany jest z prędkością do 30 kl/s przy wykorzystaniu maksymalnej rozdzielczości kamery, czyli **5 Mpx - 2880 × 1620 pikseli**. Posiada promiennik podczerwieni, który poprawi widoczność w nocy na odległość około 30 metrów.

**Kamera kopułowa BCS-P-DIP15FSR3(2)** umożliwia kompresję obrazu w nowoczesnym standardzie **H.265+**, dzięki czemu nagrywany materiał zaoszczędzi miejsce na dysku twardym **nawet o 60 %** w porównaniu z kompresją H.264. Urządzenie wyposażone jest w zwykłe funkcje istotnie poprawiające jakość obrazu. Posiada też **wbudowany mikrofon**.

Kamera jest zgodna ze standardem **ONVIF**, co oznacza, że współpracuje z urządzeniami innych producentów. Posiada obudowę o klasie szczelności IP67, która pozwala na instalację urządzenia na zewnątrz budynku. Mieści się w wymiarach 109 × 81 [mm] i wadze około 360 gram.

### PODSTAWOWE PARAMETRY KAMERY BCS POINT BCS-P-DIP15FSR3(2)

- Typ urządzenia: **kamera IP, kopułowa**
- Rozdzielczość: **5 Mpx (2880×1620)**
- Promiennik IR: **zasięg do 30 metrów**
- Obiektyw: **2.8 mm**
- Kompresja: **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG**
- Funkcje: **ICR, 2D/3D NR, WDR 120dB, AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, DEFOG, detekcja ruchu, maski prywatności**
- Funkcje inteligentnej detekcji: **brak**
- Standard: **IP67**

- Zasilanie: **DC 12 V, PoE (802.3af)**
- Pamięć: **MicroSD do 256 GB**
- Interfejsy: **brak**

## DANE TECHNICZNE KAMERY KOPUŁOWEJ IP BCS-P-DIP15FSR3(2)

|                                                |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System skanowania                              | Progressive Scan                                                                                                                                                                                                |
| Przetwornik                                    | 1/2.7" 5 Mpx CMOS                                                                                                                                                                                               |
| Ilość pikseli                                  | 2880 × 1620                                                                                                                                                                                                     |
| Czułość                                        | kolor: 0,003 lux, F1.6<br>B/W: 0 lux (wł IR)                                                                                                                                                                    |
| Stosunek S/N                                   | ponad 56 dB                                                                                                                                                                                                     |
| Obiektyw                                       | 2.8 mm, F1.6<br>kąt widzenia: 112,9° / 59,1°                                                                                                                                                                    |
| DORI (Detect / Observe / Recognize / Identify) | 63m / 25m / 13m / 6m                                                                                                                                                                                            |
| Balans bieli (AWB)                             | auto / ręcznie                                                                                                                                                                                                  |
| Kompensacja tła                                | BLC / HLC / WDR 120dB                                                                                                                                                                                           |
| Migawka                                        | 1-1/100000 s<br>auto / ręcznie                                                                                                                                                                                  |
| Kontrola wzmocnienia (AGC)                     | auto / ręcznie                                                                                                                                                                                                  |
| Redukcja szumów                                | 2D/3D NR                                                                                                                                                                                                        |
| Detekcja ruchu                                 | 4 obszary                                                                                                                                                                                                       |
| Strefa prywatności                             | 4 obszary                                                                                                                                                                                                       |
| Obrót obrazu                                   | odbicie, obrót                                                                                                                                                                                                  |
| Funkcja Dzień / Noc                            | mechaniczny filtr ICR                                                                                                                                                                                           |
| Promiennik podczerwieni                        | zasięg do 30 metrów                                                                                                                                                                                             |
| Kompresja wideo                                | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG<br>5 Mpx - 2880 × 1620 px<br>4 Mpx - 2560 × 1440 px<br>1080p - 1920 × 1080 px<br>720p - 1280 × 720 px<br>D1 - 704 × 576 px<br>2CIF - 704 × 288 px<br>CIF - 352 × 288 px |
| Rozdzielczość                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
| Strumień główny                                | 4 Mpx / 1080p / 720p - 30 kl/s                                                                                                                                                                                  |
| Strumień drugi                                 | 720p / D1 / 2CIF / CIF - 30 kl/s                                                                                                                                                                                |
| Podłączenie sieci                              | 1x RJ-45 (10/100 Mbps)                                                                                                                                                                                          |
| Protokoły                                      | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P                                                                                  |
| Zgodność                                       | ONVIF Profil S, G, T                                                                                                                                                                                            |
| Użytkownicy                                    | maksymalnie 10 załogowanych                                                                                                                                                                                     |
| Użytkownicy mobilni                            | iOS, android                                                                                                                                                                                                    |
| Gniazdo karty pamięci                          | microSD do 256 GB                                                                                                                                                                                               |
| Zasilanie                                      | DC 12 V<br>PoE 802.3af                                                                                                                                                                                          |
| Pobór mocy                                     | 4,5 W                                                                                                                                                                                                           |
| Warunki pracy                                  | -30 °C ~ 60 °C                                                                                                                                                                                                  |
| Obudowa                                        | klasa szczelności: IP67<br>klasa wandaloodporności: IK10                                                                                                                                                        |
| Waga                                           | 360 g                                                                                                                                                                                                           |
| Wymiary                                        | Ø 109 × 81 [mm]                                                                                                                                                                                                 |

