

BCS-P-DIP55VSR4-Ai1-G Kamera IP 5 Mpx, kopułowa BCS POINT

Producent: BCS POINT

Cena netto: 1608.94 zł

Cena brutto: 1979.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Kamera IP BCS-P-DIP55VSR4-Ai1-G serii **BCS POINT** w obudowie kopułowej, grafitowej. Obsługuje trzy strumienie kodowania. Wyposażona jest w wydajny przetwornik CMOS 1/2.7" 5 Mpx Progressive Scan i pracuje przy pomocy obiektywu MOTOZOOM o ogniskowej 2.7-13.5 mm. Uzyskuje kąt widzenia około 106-30 stopni w poziomie i 56-17 stopni w pionie. Obraz rejestrowany jest z prędkością do 30 kl/s przy wykorzystaniu maksymalnej rozdzielczości kamery, czyli **5 Mpx - 2880 × 1620 pikseli**. Posiada promiennik podczerwieni, który poprawi widoczność w nocy na odległość około 40 metrów.

Kamera kopułowa BCS-P-DIP55VSR4-Ai1-G umożliwi kompresję obrazu w nowoczesnym standardzie **H.265+**, dzięki czemu nagrywany materiał zaoszczędzi miejsce na dysku twardym **nawet o 60 %** w porównaniu z kompresją H.264. Urządzenie wyposażone jest w zwykłe funkcje istotnie poprawiające jakość obrazu, a także w funkcje inteligentne, m.in. **ochrona perymetryczna**, przekroczenie linii czy wtargnięcie w obszar. Posiada też interfejs audio i alarm — po jednym wejściu i wyjściu oraz wbudowany mikrofon.

Kamera jest zgodna ze standardem **ONVIF**, co oznacza, że współpracuje z urządzeniami innych producentów. Posiada obudowę o klasie szczelności IP67, która pozwala na instalację urządzenia na zewnątrz budynku. Mieści się w wymiarach 148 × 111 [mm] i wadze około 1 kg.

PODSTAWOWE PARAMETRY KAMERY BCS POINT BCS-P-DIP55VSR4-Ai1-G

- Typ urządzenia: **kamera IP, kopułowa**
- Rozdzielczość: **5 Mpx (2880×1620)**
- Promiennik IR: **zasięg do 40 metrów**
- Obiektyw: **2.7-13.5 mm**
- Kompresja: **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG**
- Funkcje: **ICR, 2D/3D NR, WDR 120dB, AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, DEFOG, detekcja ruchu, maski prywatności**

- Funkcje inteligentnej detekcji: **ochrona perymetryczna, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar**
- Standard: **IP67, IK10**
- Zasilanie: **DC 12 V, PoE (802.3af)**
- Pamięć: **MicroSD do 256 GB**
- Interfejsy: **audio, alarm, mikrofon**

DANE TECHNICZNE KAMERY KOPUŁOWEJ IP BCS-P-DIP55VSR4-Ai1-G

System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/2.7" 5 Mpx CMOS
Ilość pikseli	2880 × 1620
Czułość	kolor: 0,002 lux, F1.2 B/W: 0 lux (wł IR)
Stosunek S/N	ponad 56 dB
Obiektyw	2.7-13.5 mm MOTOZOOM, F1.2 kął widzenia: 106,3-30,4° / 56,4-17,2°
DORI (Detect / Observe / Recognize / Identify)	2.7 mm: 61m / 24m / 12m / 6m 13.5 mm: 304m / 121m / 61m / 30m
Balans bieli (AWB)	auto / ręcznie
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR 120dB
Migawka	1-1/100000 s auto / ręcznie
Kontrola wzmocnienia (AGC)	auto / ręcznie
Redukcja szumów	2D/3D NR
Detekcja ruchu	4 obszary
Strefa prywatności	4 obszary
Obrót obrazu	odbicie, obrót
Funkcja Dzień / Noc	mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	zasięg do 40 metrów
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG 5 Mpx- 2880 × 1620 px 4 Mpx - 2560 × 1440 px 1080p - 1920 × 1080 px 720p - 1280 × 720 px D1 - 704 × 576 px 2CIF - 704 × 288 px CIF - 352 × 288 px
Rozdzielczość	
Strumień główny	5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p - 30 kl/s
Strumień drugi	720p / D1 / 2CIF / CIF - 30 kl/s
Strumień trzeci	D1 / 2CIF / CIF - 30 kl/s
Podłączenie sieci	1x RJ-45 (10/100 Mbps)
Audio	1 wejście / 1 wyjście / wbudowany mikrofon
Alarm	1 wejście / 1 wyjście
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P
Zgodność	ONVIF Profil S, G, T
Użytkownicy	maksymalnie 10 zalogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256 GB

Zasilanie	DC 12 V
Pobór mocy	PoE 802.3af
Warunki pracy	7 W
	-30 °C ~ 60 °C
Obudowa	klasa szczelności: IP67
	klasa wandaloodporności: IK10
Waga	970 g
Wymiary	Ø 148 × 111 [mm]